

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12nrg-203-c12c-3x-m12b2-ladowarka-trzy-akumulatory-12v-20ah-4932352000-4932430064-m12nrg202-p-8824.html>



## MILWAUKEE M12NRG-203 = C12C + 3x M12B2 ładowarka + Trzy Akumulatory 12V 2.0Ah (4932352000 4932430064 M12NRG202)

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>1 021,00 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>M12NRG-203</b>                                              |
| Producent        | <b>MILWAUKEE</b>                                               |

### Opis produktu

MILWAUKEE M12NRG-203 = C12C + 3x M12B2 ładowarka + Trzy Akumulatory 12V 2.0Ah

### WŁAŚCIWOŚCI

- C12C - ładowarka 12V
  - Współpracuje z całą linią akumulatorów Milwaukee M12 (12V)
  - Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora
  - Zahermetyzowana płyta drukowana chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami
  - Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania zestawu akumulatorowego
  - Akumulator REDLITHIUM-ION 1,5 Ah ładuje się w ciągu 30 min. lub mniej
  - Akumulator REDLITHIUM-ION 2,0 Ah ładuje się w ciągu 40 min. lub mniej
  - Akumulator REDLITHIUM-ION 3,0 Ah ładuje się w ciągu 60 min. lub mniej
  - Akumulator REDLITHIUM-ION 4,0 Ah ładuje się w ciągu 80 min. lub mniej
  - Akumulator REDLITHIUM-ION 6,0 Ah ładuje się w ciągu 120 min. lub mniej
- M12B2 - akumulator 12V 2.0Ah
  - Inteligentna elektronika Milwaukee REDLINK
  - Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach
  - System zarządzania temperaturą - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność
  - Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
  - Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem
  - Do 2X więcej czasu pracy\*, o 20% większa siła\*, do 2X więcej ładowań
  - Zintegrowane ramy spawane
  - Separacja ogniwa
  - Ochrona przed udarami i wibracjami powłoka gumowa \* W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorów Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.

### DANE TECHNICZNE

- C12C - ładowarka 12V
  - Napięcie (V): 12

- Prąd ładowania (A): 3
- Ładowanie podtrzymujące (mA): 500
- Pobór prądu (W): max. 55
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003 (g): 460
- Czas ładowania:
  - 1.5 Ah - max 30 minut
  - 2.0 Ah - max 40 minut
  - 3.0 Ah - max 60 minut
  - 4.0 Ah - max 80 minut
  - 6.0 Ah - max 120 minut
- M12B2 - akumulator 12V 2.0Ah
  - Typ akumulatora: Red Lithium-Ion
  - Napięcie: 12 V
  - Pojemność: 2 Ah
  - Pojemność (Wh): 24
  - Typ akumulatora: Li-ion
  - Działa do -18°C Indywidualne monitorowanie aby zoptymalizować czas pracy narzędzia i zapewnić długoterminową trwałość akumulatora

#### ZESTAW ZAWIERA

- 1x Ładowarka C12C (4932352000)
- 3x Akumulator M12B2 12V 2.0Ah (4932430064)

Zestaw pasuje do wszystkich narzędzi marki Milwaukee pracujących w systemie akumulatorów M12 12V (Np. M12BDD, M12CPD, M12CDD, M12BDDX).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M12 12.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **2.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **3**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **karton**