

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m12nrg-402b-c12c-2x-m12b4-ladowarka-dwa-akumulatory-12v-40ah-torba-4932352000-4932430065-4932451240-m12nrg402b-p-8826.html>



MILWAUKEE M12NRG-402B = C12C + 2x M12B4 ładowarka + Dwa Akumulatory 12V 4.0Ah + Torba (4932352000 4932430065 4932451240 M12NRG402B)

Cena	973,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M12NRG-402B
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M12NRG-402B = C12C + 2x M12B4 ładowarka + Dwa Akumulatory 12V 4.0Ah + Torba

WŁAŚCIWOŚCI

- C12C - ładowarka 12V
 - Współpracuje z całą linią akumulatorów Milwaukee M12 (12V)
 - Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora
 - Zahermetyzowana płytką drukowaną chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami
 - Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania zestawu akumulatorowego
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 1.5 Ah ładuje się w ciągu 30 min. lub mniej
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 2.0 Ah ładuje się w ciągu 40 min. lub mniej
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 3.0 Ah ładuje się w ciągu 60 min. lub mniej
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 4.0 Ah ładuje się w ciągu 80 min. lub mniej
 - Akumulator REDLITHIUM-ION 6.0 Ah ładuje się w ciągu 120 min. lub mniej
- M12B4 - akumulator 12V 4.0Ah
 - Inteligentna elektronika Milwaukee REDLINK
 - Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach
 - System zarządzania temperaturą - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność
 - Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
 - Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem
 - Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań
 - Zintegrowane ramy spawane
 - Separacja ogniwa
 - Ochrona przed udarami i wibracjami powłoka gumowa
 - W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorów Milwaukee. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.
- Torba - 4932451240
 - Torba odporna jest na czynniki atmosferyczne, uderzenia i rozdarcia
 - Przystosowana do przewożenia maszyn, akcesoriów i innych narzędzi
 - Torba idealnie nadaje się do przenoszenia zestawów narzędzi akumulatorowych marki Milwaukee

- Posiada od wewnątrz kieszenie na drobne akcesoria umieszczone wzdłuż długich boków torby

DANE TECHNICZNE

- C12C - ładowarka 12V
 - Napięcie (V): 12
 - Prąd ładowania (A): 3
 - Ładowanie podtrzymujące (mA): 500
 - Pobór prądu (W): max. 55
 - Ciężar wg procedury EPTA 01/2003 (g): 460
 - Czas ładowania:
 - 1,5 Ah - max 30 minut
 - 2,0 Ah - max 40 minut
 - 3,0 Ah - max 60 minut
 - 4,0 Ah - max 80 minut
 - 6,0 Ah - max 120 minut
- M12B4 - akumulator 12V 4.0Ah
 - Typ baterii: Red Lithium-Ion
 - Napięcie (V): 12
 - Pojemność (Ah): 4
 - Pojemność (Wh): 48
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Działa do -18°C Indywidualne monitorowanie aby zoptymalizować czas pracy narzędzia i zapewnić długoterminową trwałość akumulatora
- Torba - 4932451240
- Wymiary:
 - Wysokość (mm): 300
 - Szerokość (mm): 300
 - Długość (mm): 560

ZESTAW ZAWIERA

- 1x Ładowarka C12C (4932352000)
- 2x Akumulator M12B4 12V 4.0Ah (4932430065)
- Torba (4932451240)
 - Odpinany pasek na ramię

Zestaw pasuje do wszystkich narzędzi marki Milwaukee pracujących w systemie akumulatorów M12 12V (Np. M12BDD, M12CPD, M12CDD, M12BDDX).

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M12 12.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **torba**