

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18bms12-502-akumulatorowe-kompaktowe-nozyce-do-metalu-max-2-0mm-blachy-stali-2x-aku-m18b5-18v5-0ah-ladowarka-m12-18c-li-ion-p-5948.html>



MILWAUKEE M18BMS12-502 akumulatorowe kompaktowe nożyce do metalu max 2,0mm blachy stali + 2x aku M18B5 18V/5,0Ah + ładowarka M12-18C Li- Ion

Cena	3 595,50 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M18BMS12-502
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18BMS12-502 akumulatorowe kompaktowe nożyce do metalu max 2,0mm blachy stali + 2x akumulator M18B5 18V/5,0Ah + ładowarka M12-18C Li-Ion

WŁAŚCIWOŚCI

- Dokładne cięcia przy maksymalnej głębokości cięcia 1,2 mm w stali
- Unikalna głowica obrotowa w zakresie 360° z 12 pozycjami blokady, w celu uzyskania dostępu do ciasnych miejsc i zwiększenia wygody użytkownika
- REDLINK elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Możliwość przytrócenia do nadgarstka w celu zwiększenia kontroli podczas cięcia
- Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości zapewnia dodatkową kontrolę podczas cięcia
- Zaczep na pasek dla bezpiecznego przemieszczania
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalna zdolność cięcia: W aluminium: 2.0 mm
- Maksymalna zdolność cięcia: W stali: 1.2 mm
- Minimalny promień cięcia: 180 mm
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 2.500 skoków/min
- Waga z akumulatorem: 2.3 kg
- Poziom vibracji przy cięciu metalowej blachy: 4.75 m/s2
- Zmierzony poziom natężenia hałasu: 89.2 dB(A)

ZESTAW ZAWIERA

- M18BMS12 - nożyce do metalu 18V
- 2x M18B5 - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-Ion
- 1x M12-18C - ładowarka multi napięciowa Li-Ion
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2500**

Regulacja obrotów: **tak**

Grubość cięcia stali [mm]: **1.2**

Grubość cięcia aluminium [mm]: **2.0**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.3**

Technologia M18

M18

Bezprzewodowy system Milwaukee M18 to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem 18V. Technologia M18 jest nastawiona na wydajność, niezawodność i szeroką kompatybilność.

W skład systemu M18 wchodzi akumulatory o pojemności od 1.5Ah do 9.0Ah, najwydajniejsze wkrętarki, klucze udarowe, szlifierki i wiele innych narzędzi. System M18 to też tak ekstremalne zastosowania jak akumulatorowa wiertarka magnesowa, czy pierwszy na świecie młot udarowo-obrotowy z mocowaniem SDS-Max. Wszystkie akumulatory z serii M18 zostały wyposażone w system zabezpieczający REDLITHIUM-ION, dzięki czemu zapewniają największą wydajność i najdłuższy czas pracy w najtrudniejszych warunkach oraz mogą być dłużej bezawaryjnie eksploatowane.

Zalety systemu M18

- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Największą wydajność
- Najdłuższy czas pracy
- Wysoka pojemność akumulatora (do 9.0Ah)
- Praca w niskich temperaturach (do -20°C)
- Rozbudowana linia narzędzi do większości zastosowań profesjonalnych
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Dłuższe bezawaryjnie eksploatowane

System narzędzi i technologia Milwaukee M18 jest stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system M18 obejmuje ponad 100 narzędzi. W jego skład wchodzi wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, zakrętarki, wyrzynarki, piły posuwowe, wyciskacze do mas, zszywacze, młotowiertarki z

mocowaniem SDS-Plus, oraz SDS-Max, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze, nożyce do blachy, wiertarka magnesowa, latarki, lampy i wiele innych innowacyjnych narzędzi.

W skład systemu M18 wchodzi także akumulatory 18V Milwaukee M18B2 2.0Ah, Milwaukee M18B4 4.0Ah, Milwaukee M18B5 5.0Ah, Milwaukee M18B6 6.0Ah, Milwaukee M18B9 9.0Ah oraz standardowa ładowarka M12-18C, szybka ładowarka M12-18FC, sześcioportowa ładowarka M1418C6.

Akumulatory serii M18

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 18V 2.0Ah (M18B2)



Kompaktowy akumulator Milwaukee M18B2 2.0Ah to mniejszy ciężar i mniejszy rozmiar dla lżejszych prac. Polecany do lżejszych wiertarko-wkrętarek, zakrętarek, lekkich kluczy udarowych. Akumulator ładuje się 26 minut w szybkiej ładowarce Milwaukee M12-18FC lub 40 minut w standardowej ładowarce Milwaukee M12-18C oraz ładowarce wieloportowej M1418C6.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 18V 4.0Ah (M18B4)



Akumulator Milwaukee M18B4 4.0Ah z 47-minutowym szybkim ładowaniem ładowarką Milwaukee M12-18FC lub 80-minutowym czasem ładowania z ładowarką standardową Milwaukee M12-18C oraz ładowarką wieloportową M1418C6.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 18V 5.0Ah (M18B5)



Akumulator o zwiększonej pojemności Milwaukee M18B5 5.0Ah jest najbardziej uniwersalnym akumulatorem, zapewnia więcej czasu pracy i większą wydajność, nadaje się do wszystkich rodzajów urządzeń. Akumulator ładuje się 59 minut w szybkiej ładowarce Milwaukee M12-18FC lub 100 minut w standardowej ładowarce Milwaukee M12-18C oraz ładowarce wieloportowej M1418C6.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy Milwaukee 18V 9.0Ah (M18B9)



Akumulator Milwaukee M18B9 9.0Ah jest stworzony do najcięższych zastosowań. Akumulator ładuje się 95 minut w szybkiej ładowarce Milwaukee M12-18FC lub 180 w standardowej ładowarce Milwaukee M12-18C oraz ładowarce wieloportowej M1418C6. Akumulator, ze względu na swoje rozmiary, jest kompatybilny z każdym urządzeniem z serii M18, gdzie fizycznie mieści się w urządzeniu. Akumulator może nie mieścić się w walizkach lub walizkach systemowych, które nie zostały pod niego zaprojektowane.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Ładowarki serii M18

Standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C 12V / 14.4V / 18V



Standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii M12, M14 i M18. Czas ładowania wynosi dla akumulatora Milwaukee M18B2 (40 minut), Milwaukee M18B4 (80 minut), Milwaukee M18B5 (100 minut), Milwaukee M18B6 (124 minut), Milwaukee M18B9 (180 minut). Po włożeniu do ładowarku akumulatora serii M18 / M14 i akumulatora serii M12, pierwszy naładuje się akumulator, który został jako pierwszy wpięty do ładowarki, a drugi naładuje się po nim, bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii M18.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC 12V / 14.4V / 18V



Szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii M12, M14 i M18. Czas

Ładowania wynosi dla akumulatora Milwaukee M18B2 (26 minut), Milwaukee M18B4 (47 minut), Milwaukee M18B5 (59 minut), Milwaukee M18B6 (68 minut), Milwaukee M18B9 (95 minut). Po włożeniu do ładowarki akumulatora serii M18 / M14 i akumulatora serii M12, pierwszy naładuje się akumulator, który został jako pierwszy wpięty do ładowarki, a drugi naładuje się po nim, bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Ładowarka mieści się do każdej standardowej walizki lub walizki systemowej przeznaczonej dla narzędzi z serii M18.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Sześćcio-portowa ładowarka Milwaukee M1418C6 14.4V / 18V



Sześćcio-portowa ładowarka Milwaukee M1418C6 przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii M14 i M18. Czas ładowania jest zbliżony do czasu ładowania standardową ładowarką M12-18C, ale można od razu wpiąć do niej do sześciu akumulatorów. Akumulatory ładowane są w kolejności, w której zostały włożone do ładowarki, bez względu na pojemność, wcześniej zostanie naładowany ten, który został włożony jako pierwszy. Przyciskiem można wybrać, który akumulator ma się naładować jako pierwszy. Ładowarka nie mieści się w żadnej standardowej walizce, ani walizce systemowej marki Milwaukee.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)