

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18cblpd-502c-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-60nm-18v-5-0a-li-ion-bezszczotkowa-4933464558-p-12607.html>

MILWAUKEE M18CBLPD-502C akumulatorowa wiertarko- wkretarka udarowa 60Nm 18V 5,0A Li-Ion bezszczotkowa (4933464558)

Cena	1 909,20 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933464558
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18CBLPD-502C akumulatorowa wiertarko-wkretarka udarowa 60Nm 18V 5.0Ah

Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkretarka udarowa Milwaukee M18CBLPD o długości jedynie 165 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. Metalowy uchwyt samozaciskowy 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu. REDLINK elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie. Moment obrotowy 60 Nm, najlepsza relacja mocy do rozmiaru. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie udarowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkretarka udarowa o długości jedynie 165 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Metalowy uchwyt samozaciskowy 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu
- REDLINK elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
- Moment obrotowy 60 Nm, najlepsza relacja mocy do rozmiaru
- Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie udarowe
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy: 60 Nm
- Ilość nastaw wysprzęglika sprzęgła: 18 + 2
- Uchwyt: 13 mm (1.5mm - 13mm)
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:

- 1 bieg: 0 - 500 obr/min
- 2 bieg: 0 - 1800 obr/min
- Częstotliwość uderzenia:
 - 1 bieg: 0 - 7500 ud/min
 - 2 bieg: 0 - 27000 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - W drewnie:
 - Przy użyciu wiertła śrubowego: 20 mm
 - Przy użyciu otwornicy: 52 mm
 - Przy użyciu sękownika: 28 mm
 - W stali: 13 mm
 - W cegle i płytkach ceramicznych: 16 mm
- Wkręty do drewna bez nawiercania wstępnego: 6 mm
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003:
 - Bez akumulatora: 1.1 kg
 - Z kompaktowym akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 1.54 kg
 - Ze standardowym akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 1.84 kg
 - Z akumulatorem o zwiększonej pojemności 9.0Ah: 2.18 kg
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy: od -18°C do +50°C
- Długość: 165 mm
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 93.8 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 104.8 dB(A)
 - Poziom wibracji przy wierceniu uderowym w betonie: 12.4 m/s²
 - Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 1.44 m/s²
 - Poziom wibracji przy przykręcaniu: 0.85 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka uderowa M18CBLPD (4933464319)
 - Zaczep do paska (4931465831)
 - Uchwyt do bitów
- 2x Akumulator 18V 5.0Ah M18B5 (4932430483)
- 1x Ładowarka multi napięciowa M12-18C (4932352959)
- Walizka z tworzywa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z całą gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9 i całą gamą akumulatorów z serii M18 HIGH OUTPUT: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1800**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **tak**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 50 do 100**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **20**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **1.84**

Wymiary [mm]: **165**