FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:03

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18chiwf12-0-body-akumulatorowy-bezszczotkowy-klucz-udarowy-950nm-uchwyt-kwadratowy-12-18v-li-ion-fuel-p-4400.html



MILWAUKEE M18CHIWF12-0 BODY akumulatorowy bezszczotkowy klucz udarowy 950Nm uchwyt kwadratowy 1/2" 18V Li-Ion FUEL

Cena	**1 980,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**4933446237**
Producent	**MILWAUKEE**

Opis produktu

MILWAUKEE M18CHIWF12-0 BODY klucz udarowy 950Nm 18V Li-Ion uchwyt kwadratowy 1/2" FUEL silnik bezszczotkowy

WŁAŚCIWOŚCI

- Klucz udarowy M18 FUEL o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite osiągi - do maks. 950 Nm (moment dokręcania) i do 1491 Nm (moment zrywający)
- Milwaukee DRIVE CONTROL pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniemAkumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do
- 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- 1/2˝ pierścień zabezpieczający

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 425 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:2 bieg: 0 - 1.700 obr./min
- Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 450 ud/min
- Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2.300 ud/min
- Maksymalny moment obrotowy: 1 bieg: 135 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 2 bieg: 950 Nm
- Moment zrywający: 1491 Nm
- Waga z akumulatorem: 3.3 kg

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu natężenia hałasu: 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu: 1.5 m/s²
- Poziom natężenia hałasu: 105.4 dB(A)

- Poziom ciśnienia akustycznego: 94.4 dB(A)
- Poziom wibracji przy wkręcaniu: 11.08 m/s²

WYPOSAŻENIE

- M18CHIWF12 - klucz udarowy 1/2" 950Nm 18V
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenia kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **M18 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **2**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1700**
Typ mocowania: **1/2 cala**
Udar: **tak**
Max. liczba udarów [min-1]: **2300**
Max. moment obrotowy [Nm]: **od 901**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **3.3**