

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18chiwf12-502b-klucz-udarowy-950nm-18v-5-0ah-li-ion-uchwyt-kwadratowy-12-fuel-silnik-bezszczotkowy-4933446237-p-5711.html>



MILWAUKEE M18CHW12-502B Klucz udarowy 950Nm 18V 5,0Ah Li-Ion uchwyt kwadratowy 1/2" FUEL silnik bezszczotkowy (4933446237)

Cena	3 180,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M18CHW12-502B
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18CHW12-502B Klucz udarowy 950Nm 18V 5,0Ah Li-Ion uchwyt kwadratowy 1/2" FUEL silnik bezszczotkowy (4933446237)

WŁAŚCIWOŚCI

- Klucz udarowy M18 FUEL o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite osiągi - do maks. 950 Nm (moment dokręcania) i do 1491 Nm (moment zrywający)
- Milwaukee DRIVE CONTROL pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- 1/2" pierścień zabezpieczający

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 425 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 1.700 obr./min
- Częstotliwość uderzenia na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 450 ud/min
- Częstotliwość uderzenia na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2.300 ud/min
- Maksymalny moment dokręcania: 1 bieg: 135 Nm
- Maksymalny moment dokręcania: 2 bieg: 950 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 1 bieg: 135 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 2 bieg: 950 Nm
- Moment zrywający: 1491 Nm
- Waga z akumulatorem: 3.3 kg

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu natężenia hałasu: 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu: 1.5 m/s²
- Poziom natężenia hałasu: 105.4 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 94.4 dB(A)
- Poziom wibracji przy wkręcaniu: 11.08 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- M18CHIWF12 - klucz udarowy 1/2" 950Nm 18V
- 2x M18B5 - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-Ion
- M12-18C - ładowarka multi napięciowa Li-Ion
- Torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1700**

Typ mocowania: **1/2 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **2300**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 901**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **3.3**