FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:02

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18chiwf34-0-body-akumulatorowy-klucz-udarowy-1016nm-mocowanie-kwadratowe-z-pierscieniem-zabezpieczajacym-34-18v-li-ion-fuel-p-4401.html



MILWAUKEE M18CHIWF34-0 BODY akumulatorowy klucz udarowy 1016Nm mocowanie kwadratowe z pierścieniem zabezpieczającym 3/4" 18V Li-Ion FUEL

Cena	**2 571,11 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**4933446261**
Producent	**MILWAUKEE**

Opis produktu

MILWAUKEE M18CHIWF34-0 Klucz udarowy Akumulatorowy 3/4" 1016Nm z pierścieniem zabezpieczającym 18V Li-Ion FUEL silnik bezszczotkowy (4933446261)

WŁAŚCIWOŚCI

- Klucz udarowy M18 FUEL o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite osiągi - do maks. 1016 Nm (moment dokręcania) i do 1626 Nm (moment zrywający)
- Milwaukee DRIVE CONTROL pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- 3/4″ pierścień zabezpieczający

DANE TECHNICZNE

- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częst. udaru (ud./min): 0 - 1700 / 0 - 2300
- Maks. moment dokręcania (Nm): 508 / 1016
- Moment zrywający (Nm): 1626
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 1200 / 0 - 1700
- Waga z akumulatorem 5,0Ah (kg): 3.3
- Poziom natężenia hałasu (dB(A)): 105.4
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 94.4
- Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s2): 14.88
- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
- Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s2): 1.5

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **M18 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **2**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1700**
Typ mocowania: **3/4 cala**
Udar: **tak**
Max. liczba udarów [min-1]: **2300**
Max. moment obrotowy [Nm]: **od 901**
Regulacja obrotów: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **3.3**