

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18chiwf34-502x-akumulatorowy-klucz-udarowy-34-1016nm-z-pierścieniem-18v-5-0ah-li-ion-fuel-silnik-bezszczotkowy-4933446261-p-7758.html>



MILWAUKEE M18CHWIF34-502X akumulatorowy Klucz udarowy 3/4" 1016Nm z pierścieniem 18V 5,0Ah Li-Ion FUEL silnik bezszczotkowy (4933446261)

Cena	3 413,25 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933448415
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18CHWIF34-502X akumulatorowy klucz udarowy 3/4" 1016Nm z pierścieniem zabezpieczającym 18V 5,0Ah Li-Ion FUEL silnik bezszczotkowy (4933446261)

WŁAŚCIWOŚCI

- Klucz udarowy M18 FUEL o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite osiągi - do maks. 1016 Nm (moment dokręcania) i do 1626 Nm (moment zrywający)
- Milwaukee DRIVE CONTROL pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- 3/4" pierścień zabezpieczający

DANE TECHNICZNE

- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 3/4"
- Częst. udaru (ud./min): 0 - 1700 / 0 - 2300
- Maks. moment dokręcania (Nm): 508 / 1016
- Moment zrywający (Nm): 1626
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 1200 / 0 - 1700
- Waga z akumulatorem 5,0Ah (kg): 3.3
- Poziom natężenia hałasu (dB(A)): 105.4
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 94.4
- Poziom vibracji przy wkręcaniu (m/s²): 14.88
- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3

- Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²): 1.5

ZESTAW ZAWIERA

- 1x Klucz udarowy M18CHIWF34 (4933446261)
- 2x akumulator 18V/5,0Ah M18B5 (4932430483)
- 1x ładowarka multi napięciowa M12-18C (4932352959)
- Walizka systemowa

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1700**

Typ mocowania: **3/4 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **2300**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 901**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **3.3**