

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18chiwp12-502b-klucz-udarowy-813nm-12-uchwy-ktwadratowy-5-0ah-fuel-4933446247-p-5718.html>



## MILWAUKEE M18CHIWP12-502B Klucz udarowy 813Nm 1/2" uchwyt kwadratowy 5,0Ah FUEL (4933446247)

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>3 254,90 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>M18CHIWP12-502B</b>                                         |
| Producent        | <b>MILWAUKEE</b>                                               |

### Opis produktu

MILWAUKEE M18CHIWP12-502B Klucz udarowy 813Nm 1/2" uchwyt kwadratowy 5,0Ah FUEL (4933446247)

### WŁAŚCIWOŚCI

- Klucz udarowy M18 FUEL o wysokim momencie obrotowym zapewnia znakomite osiągi - do maks. 813 Nm (moment dokręcania) i do 1354 Nm (moment zrywający)
- Milwaukee DRIVE CONTROL pozwala na łatwe przejście do różnych prędkości i momentu obrotowego, tak aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
- Bezsztokowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee zapewnia dłuższą żywotność silnika i większą siłę
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Mocowanie 1/2" zapadkowo-kolkowe w gnieździe
- Na obudowie oświetlenie diodowe

### DANE TECHNICZNE

- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częst. udaru (ud./min) 0 - 1700 / 0 - 2300
- Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1200 / 0 - 1700
- Maks. moment dokręcania (Nm) 474 / 813
- Moment zrywający (Nm) 1354
- Waga z akumulatorem 18V 5.0Ah (kg): 3.2
- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) 3
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) 3
- Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s<sup>2</sup>) 1.5
- Poziom natężenia hałasu (dB(A)) 105.4
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 94.4
- Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s<sup>2</sup>) 11.08

### ZESTAW ZAWIERA

- 1x Klucz udarowy M18CHIWP12 (4933446247)
- 2x akumulator 18V/5,0Ah M18B5 (4932430483)
- 1x ładowarka multi napięciowa M12-18C (4932352959)
- Torba

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

Typ zasilania: **akumulatorowe**  
System zasilania: **M18 18.0V**  
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**  
Typ akumulatora: **Li-Ion**  
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**  
Ilość akumulatorów: **2**  
Ładowarka w zestawie: **tak**  
Silnik bezszczotkowy: **tak**  
Prędkość obrotowa [rpm]: **1700**  
Typ mocowania: **1/2 cala**  
Max. liczba uderzeń [min-1]: **2300**  
Max. moment obrotowy [Nm]: **od 801 od 900**  
Dodatkowe wyposażenie: **nie**  
Typ opakowania: **torba**  
Waga [kg]: **3.2**