

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18fcsr66-502b-akumulatorowa-pilarka-tarczowa-190mm-m18fiw2f12-klucz-udarowy-12-339nm-18v-fuel-2x-aku-50ah-torba-p-16797.html>



MILWAUKEE M18FCSR66-502B akumulatorowa pilarka tarczowa 190mm + M18FIW2F12 klucz udarowy 1/2" 339Nm 18V FUEL 2x aku 5.0Ah torba

Cena	4 518,01 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310880

Opis produktu

MILWAUKEE M18FCSR66-502B akumulatorowa pilarka tarczowa z tylną rękojeścią 190mm + M18FIW2F12 klucz udarowy 1/2" 339Nm 18V FUEL 2x aku 5.0Ah torba

WŁAŚCIWOŚCI

- **M18FCSR66**
- Zapewnia tak samo dużą moc i prędkość cięcia jak sieciowe pilarki tarczowe - możliwość wykonania do 570 cięć deski sosnowej 90 mm x 45 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE, system nowej generacji REDLINK PLUS oraz nowe akumulatory REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0 Ah zapewniają największą wydajność, wytrzymałość i czas pracy w wymagających zastosowaniach.
- Wygodna rękojeść tylna pilarki zapewnia doskonałą widoczność linii cięcia
- Tarcza 190 mm, tnąca na głębokość 66 mm, gwarantuje, że piła przetnie trzy ułożone w stos płyty OSB
- Wytrzymały metalowy hak do przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy
- Adapter w zestawie pasuje do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE
- Magnezowa stopa zmniejsza wagę i zwiększa trwałość
- Oświetlenie powierzchni roboczej wbudowaną diodą LED
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 53°
- Adapter w zestawie pasuje do wszystkich odkurzaczy MILWAUKEE
- Elastyczny system akumulatorowy gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE z serii M18
- **M18FIW2F12**
- Wysoka moc pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 339 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja - całkowita długość wynosząca zaledwie 124 mm umożliwia dostęp do wąskich przestrzeni
- Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań
- Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
- System automatycznego wyłączania stosuje moment obrotowy nieprzekraczający 34 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu
- Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej
- Napęd z czopem kwadratowym 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Chowany hak do zawieszenia na pasku
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość

- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

DANE TECHNICZNE

- **M18FCSRH66**
 - System zasilania: M18
 - Napięcie akumulatora: 18V
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Średnica tarczy: 190 mm
 - Średnica otworu tarczy: 30 mm
 - Grubość tarczy: 1.6 mm
 - Ilość zębów tarczy: 24
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5.800 obr./min
 - Maksymalna głębokość cięcia:
 - Pod kątem 0°: 66 mm
 - Pod kątem 45° w pionie: 48 mm
 - Pod kątem 50° w pionie: 46 mm
 - Waga:
 - Bez akumulatora: 4.5 kg
 - Z akumulatorem 2.0Ah: 4.9 kg
 - Z akumulatorem 5.0Ah: 5.2 kg
 - Zalecana temperatura otoczenia w trakcie eksploatacji: od -18°C do +50°C
- **M18FIW2F12**
 - System zasilania: M18
 - Napięcie akumulatora: 18 V
 - Typ akumulatora: Li-ion
 - Maksymalny moment obrotowy: 339 Nm
 - Maksymalny moment dokręcania: 339 Nm
 - Typ mocowania: 1/2" kwadrat z pierścieniem zabezpieczającym
 - Maksymalny moment obrotowy:
 - 1 bieg: 102 Nm
 - 2 bieg: 203 Nm
 - 3 bieg: 339 Nm
 - 4 bieg: 34 Nm
 - Częstotliwość uderu na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 1.000 ud./min
 - 2 bieg: 0 - 2.400 ud./min
 - 3 bieg: 0 - 3.400 ud./min
 - Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 900 obr./min
 - 2 bieg: 0 - 1.650 obr./min
 - 3 bieg: 0 - 2.400 obr./min
 - 4 bieg: 0 - 1.200 obr./min
 - Waga:
 - Z akumulatorem 2.0Ah: 1.5 kg
 - Z akumulatorem 5.0Ah: 1.8 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- **M18FCSRH66**
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.13 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 95.88 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 106.88 dB(A)
 - Poziom wibracji przy cięciu drewna: 1.36 m/s²
- **M18FIW2F12**
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
 - Poziom wibracji przy przykręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej wielkości: 17.24 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 99.8 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 110.8 dB(A)

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka tarczowa z tylną rękojeścią M18FCSRH66
- Króciec odsysający (4931466992)

- Tarcza tnąca do drewna 190 x 30 x 1.6mm 24Z
- Prowadnica równoległa (43300100)
- Klucz do tarcz (4931466987)
- Klucz udarowy M18FIW2F12
- Uchwyt do paska
- Torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z całą gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9 i całą gamą akumulatorów z serii M18 HIGH OUTPUT: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory M18 High Output: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C, standardowa ładowarka Milwaukee C1418C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, sześćo-portowa ładowarka Milwaukee M18C6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **torba**

Technologia M18

M18

Bezprzewodowy system Milwaukee M18 to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem 18V. Technologia M18 jest nastawiona na wydajność, niezawodność i szeroką kompatybilność.

W skład systemu M18 wchodzi akumulatory o pojemności od 1.5Ah do 12.0Ah, najwydajniejsze wkrętarki, klucze udarowe, szlifierki i wiele innych narzędzi. System M18 to też tak ekstremalne zastosowania jak akumulatorowa wiertarka magnesowa, czy pierwszy na świecie młot udarowo-obrotowy z mocowaniem SDS-Max. Wszystkie akumulatory z serii M18 zostały wyposażone w system zabezpieczający REDLITHIUM-ION, dzięki czemu zapewniają największą wydajność i najdłuższy czas pracy w najtrudniejszych warunkach oraz mogą być dłużej bezawaryjnie eksploatowane.

Zalety systemu M18

- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Największą wydajność
- Najdłuższy czas pracy
- Wysoka pojemność akumulatora (do 12.0Ah)
- Praca w niskich temperaturach (do -20°C)
- Rozbudowana linia narzędzi do większości zastosowań profesjonalnych
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Dłuższe bezawaryjnie eksploatowane

System narzędzi i technologia Milwaukee M18 jest stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system M18 obejmuje ponad 100 narzędzi. W jego skład wchodzi wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, zakrętarki, wyrzynarki, piły posuwowe, wyciskacze do mas, zszywacze, młotowiertarki z mocowaniem SDS-Plus, oraz SDS-Max, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze, nożyce do blachy, wiertarka magnesowa, latarki, lampy i wiele innych innowacyjnych narzędzi.