

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18fhm-0c-body-akumulatorowa-młotowiertarka-sds-max-11j-18v-fuel-li-ion-w-walizce-klasa-8kg-one-key-4933464893-młot-p-12096.html>



MILWAUKEE M18FHM-0C BODY akumulatorowa młotowiertarka SDS-Max 11J 18V FUEL Li-Ion w walizce klasa 8kg ONE-KEY (4933464893 młot)

Cena	5 632,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933464893
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18FHM-0C BODY akumulatorem młotowiertarka SDS-Max 11J 18V FUEL Li-Ion

Wytrzymała młotowiertarka z uchwytem SDS-Max z silnikiem bezszczotkowym najnowszej generacji POWERSTATE (Najmocniejszy silnik wyprodukowany przez Milwaukee wykorzystujący magnesy wyższej klasy oraz 175% więcej miedzi). Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem. Technologia ONE-KEY z funkcją śledzenia i ochrony narzędzia w przypadku kradzieży. Mechanizm blokujący lock on umożliwiający pracę urządzenia bez konieczności ciągłego wciskania włącznika w czasie pracy. Dzięki systemowi antywibracyjnemu AVS duża tylna rączka doskonale minimalizuje wibracje zapewniając komfort podczas wiercenia oburęcznego. Antywibracyjna rękojeść boczna. Model zbliżony parametrami do sieciowej młotowiertarki Milwaukee KANGO K850S. Wersja BODY bez akumulatorów i ładowarki. Urządzenie sprzedawane w tej wersji jest przeznaczone dla klientów, którzy już posiadają akumulatory i ładowarkę marki Milwaukee z serii M18. Całość jest pakowana w walizkę z tworzywa.

WŁAŚCIWOŚCI

- M18FHM jest najbardziej wydajnym narzędziem SDS Max wyprodukowanym przez Milwaukee, zapewniającym moc dorównującą narzędziom sieciowym oraz elastyczny system akumulatorowy gwarantujący współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18
- Bezszczotkowy silnik najnowszej generacji POWERSTATE: Najmocniejszy silnik wyprodukowany przez Milwaukee wykorzystujący magnesy wyższej klasy oraz 175% więcej miedzi
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem
- Nowe akumulatory REDLITHIUM-ION High Output 12.0 Ah zapewniają najdłuższy czas pracy ze wszystkich akumulatorów Milwaukee dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, lepszej elektronice i jednostajnej wydajności
- Technologia ONE-KEY z funkcją śledzenia i ochrony narzędzia w przypadku kradzieży
- Mechanizm blokujący lock on umożliwiający pracę urządzenia bez konieczności ciągłego wciskania włącznika w czasie pracy
- Dzięki systemowi antywibracyjnemu AVS duża tylna rączka doskonale minimalizuje wibracje zapewniając komfort podczas wiercenia oburęcznego
- Kontrolka serwisowa informująca o konieczności serwisowania
- Antywibracyjna rękojeść boczna
- Model zbliżony parametrami do sieciowej młotowiertarki Milwaukee KANGO K850S

DANE TECHNICZNE

- System: M18

- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Energia uderu (EPTA): 11 J
- Częstotliwość uderów przy pełnym obciążeniu: 0 - 2900 ud/min
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 - 380 obr/min
- Maksymalna zdolność wiercenia: Wiertłem pełnym: 45 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: Wiertłem tunelowym: 65 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: Koronką rdzeniową: 150 mm
- Średnica szyjki uchwytu: 66 mm
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2014 z akumulatorem 5.0 Ah - 12.0 Ah) 9.7 - 10.4 kg
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy: od -18°C do +50°C

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 96.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 107.5 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie: 9.4 m/s²
- Poziom wibracji przy dłutowaniu: 9.4 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka M18FHM
- Antywibracyjna rękojeść boczna
- Smar 50ml (4931624708)
- Walizka z tworzywa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9, M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory M18 High Output: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C, standardowa ładowarka Milwaukee C1418C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, sześćo-portowa ładowarka Milwaukee M18C6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **380**

Typ mocowania: **SDS Max**

Udar: **tak**

Max. liczba uderów [min-1]: **2900**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderu EPTA [J]: **11**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **45**

Regulacja obrotów: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **9.7**