

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18fiw2f12-401x-akumulatorowy-klucz-udarowy-339nm-12-silnik-bezszczotkowy-18v-1x-aku-4-0ah-walizka-systemowa-hd-box-p-17576.html>



MILWAUKEE M18FIW2F12-401X akumulatorowy klucz udarowy 339Nm 1/2" silnik bezszczotkowy 18V + 1x aku 4,0Ah + walizka systemowa HD-BOX

Cena	1 670,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M18FIW2F12-401X
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18FIW2F12-401X akumulatorowy klucz udarowy 339Nm 1/2" silnik bezszczotkowy 18V + 1x aku 4,0Ah + walizka systemowa HD-BOX (pierścień zabezpieczający)

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka moc pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 339 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja - całkowita długość wynosząca zaledwie 124 mm umożliwia dostęp do wąskich przestrzeni
- Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań
- Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
- System automatycznego wyłączania stosuje moment obrotowy nieprzekraczający 34 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu
- Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej
- Napęd z czopem kwadratowym 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Chowany hak do zawieszenia na pasku
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy: 339 Nm
- Uchwyt: 1/2" kwadrat z pierścieniem zabezpieczającym
- Częstotliwość uderzenia: 1000 / 2400 / 3400 ud./min
- Maksymalny moment dokręcania: 339 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 102 / 203 / 339 / 34 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 900 / 1650 / 2400 / 1200 obr./min

- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003: z kompaktowym akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 1.5 kg
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003: z akumulatorem o zwiększonej pojemności 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 1.8 kg
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003: z akumulatorem o zwiększonej pojemności 9.0Ah: 2.1 kg

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
- Poziom wibracji przy przykręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej wielkości: 17.24 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 99.8 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 110.8 dB(A)

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz udarowy M18FIW2F12
- Uchwyt do paska
- 1x M18B4 - akumulator 18V / 4.0Ah Li-Ion
- 1x M12-18FC - szybka ładowarka multinapięciowa
- Walizka systemowa HD-BOX
- Wkład kalibracyjny do walizki systemowej HD-BOX
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9, M18HB12.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1200**

Typ mocowania: **1/2 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **3400**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 301 do 400**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.8**