

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18fmtiw2f12-0-akumulatorowy-klucz-udarowy-12-cala-745-881-nm-18v-z-pierścieniem-zabezpieczającym-fuel-p-15177.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MILWAUKEE M18FMTIW2F12-0 akumulatorowy klucz udarowy 1/2 cala 745 / 881 Nm 18V z pierścieniem zabezpieczającym FUEL

Cena	1 499,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M18FMTIW2F12-0
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18FMTIW2F12-0 akumulatorowy klucz udarowy 1/2 cala 745 / 881 Nm 18V z pierścieniem zabezpieczającym FUEL

WŁAŚCIWOŚCI

- Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie MILWAUKEE®, zapewniający wiodące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 881 Nm i moment dokręcania 745 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 152 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań
- Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
- System automatycznego wyłączania sprawia, że moment obrotowy nie przekracza 47 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu
- Urządzenie wyposażone w trzy innowacyjne, zastrzeżone rozwiązania MILWAUKEE® - bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz inteligentny sprzęt i oprogramowanie REDLINK PLUS™, które zapewniają ponadprzeciętną moc, najwyższą żywotność i trwałość w miejscu pracy

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 18V
- System zasilania: M18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ uchwytu: 1/2 cala
- Częst. udaru: 0-900 / 0-2100 / 0-3100 (ud./min)
- Maks średnica śruby: M22
- Maks. moment dokręcania: 745 Nm
- Maks. moment obrotowy: 475 / 610 / 745 / 47 Nm
- Moment zrywający: 881 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 obr/min
- Waga z akumulatorem: 2.3 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz udarowy 1/2 M18FMTIW2F12-0
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

UWAGA! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z całą gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9 i całą gamą akumulatorów z serii M18 HIGH OUTPUT: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C, standardowa ładowarka Milwaukee C1418C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, sześćo-portowa ładowarka Milwaukee M18C6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Typ mocowania: **1/2 cala**

Max. moment obrotowy [Nm]: **745**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.3**