

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18fpd2-0b-body-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-135nm-18v-fuel-4933471204-p-10659.html>



MILWAUKEE M18FPD2-0B BODY akumulatorowa wiertarko- wkrętarka udarowa 135Nm 18V FUEL (4933471204)

Cena	830,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M18FPD2-0B
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18FPD2-0B BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 135Nm 18V FUEL (4933471204)

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm
- Ekstremalnie kompaktowy design - 175 mm długości zapewnia dostęp do ciasnych miejsc
- Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku wiertła
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee do wymagających zadań pod dużym obciążeniem
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- O 40% lepsze oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED vs poprzedni model
- Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy (Nm): 135
- Ilość nastaw wysprężnika sprzęgła: 14 + 2
- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg (obr/min): 0 - 550
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg (obr/min): 0 - 2000
- Częstotliwość uderzenia na biegu jałowym: 1 bieg (ud/min): 8800
- Częstotliwość uderzenia na biegu jałowym: 2 bieg (ud/min): 32000
- Maksymalna zdolność wiercenia:
- W drewnie:

- Przy użyciu wiertła piórowego (mm): 32
- Przy użyciu wiertła śrubowego (mm): 32
- Przy użyciu otwornicy (mm): 89
- Przy użyciu sękownika (mm): 65
- W stali (mm): 16
- W cegle i płytkach ceramicznych (mm): 16
- Wkręty do drewna bez nawiercania wstępnego (mm): 16
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003:
- Z kompaktowym akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah (kg): 1.88
- Z akumulatorem o zwiększonej pojemności 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah (kg): 2.18
- Z akumulatorem o zwiększonej pojemności 9.0Ah (kg): 2.48
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy (°C): od -18 do +50
- Długość (mm): 175

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 97.75 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 102.75 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 10.39 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 1.9 m/s²
- Poziom wibracji przy przykręcaniu: 1.6 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa M18FPD2 (4933471204)
- Uchwyt pomocniczy (4931465993)
- Zaczep do paska (4931436134)
- Uchwyt do bitów (4931465831)
- Torba transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9, M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12. Wymienione akumulatory MILWAUKEE M18 współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MILWAUKEE.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2000**

Typ mocowania: **walcowy**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **32000**

Możliwość kucia: **nie**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 101 do 200**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **89**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **16**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **16**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **torba**

Waga [kg]: **2.18**

Wymiary [mm]: **175**