

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18fqid-0-body-akumulatorowa-zakretarka-hydrauliczna-udarowa-50nm-14-hex-18v-li-ion-fuel-p-7759.html>



MILWAUKEE M18FQID-0 BODY akumulatorowa zakrętarka hydrauliczna udarowa 50Nm 1/4" HEX 18V Li-Ion FUEL

Cena	1 330,88 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933451792
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18FQID-0 Akumulatorowa zakrętarka hydrauliczna udarowa HEX 1/4" 50Nm 18V Li-Ion FUEL (4933451792)

WŁAŚCIWOŚCI

- 50% cichsza niż standardowa zakrętarka udarowa (77 dB)
- 3x mniej wibracji
- Wyższy moment obrotowy
- Dłużej trwający moment przy każdym uderzeniu
- Płynniejsza praca
- Mniejsze zużycie
- Stały moment obrotowy 50Nm dla wkrętów do rozmiaru 8x100 mm, co umożliwia wykonanie 80% najczęstszych prac z prędkością zwiększoną o 10%
- Mocowanie 1/4" HEX dla szybkiej i łatwej wymiany bitów
- System FUEL i dioda doświetlająca LED
- M18 FUEL SURGE 1/4" Hex hydrauliczna zakrętarka 1/4" to najcichsza bezprzewodowa zakrętarka udarowa dostępna na rynku
- FLUID-DRIVE - hydrauliczny układ napędowy redukuje elementy tarcia metal-metal we wnętrzu narzędzia, dostarcza cichszą pracę i płynną oraz zwiększa odporność w porównaniu ze standardowymi zakrętkami udarowymi
- Zapewnia tę samą wydajność w wkręcaniu jak standardowa bezszczotkowa zakrętarka udarowa
- POWERSTATE silnik bezszczotkowy dostarcza 0 - 3000 obr/min ciągłej mocy, która umożliwia szybsze wkręcanie
- Indywidualne ustawienia Milwaukee DRIVE CONTROL umożliwiają użytkownikowi dobór odpowiedniej prędkości oraz momentu obrotowego w zależności do wykonywanej pracy (4 różnych ustawienia prędkości i momentu)
- Tryb samogwintujący jest zaprojektowany, żeby ułatwić zaczynanie wkręcania śrub samogwintujących, a także aby zredukować przekręcanie, łamanie i objeżdżanie śrub oraz uszkodzenia materiału, w którym pracujemy
- REDLINK PLUS inteligentny system dostarcza najbardziej zaawansowany system ochrony przeciążeniowej narzędzia i akumulatora, unikalnie zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION dostarcza do 2,5 więcej czasu pracy, do 20% więcej mocy, do 20% więcej żywotności akumulatora w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i działa do -20°C
- Indywidualne monitorowanie ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długoterminową trwałość
- Elastyczny system akumulatorów: pracuje ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie (V): 18

- Typ akumulatora: Li-ion
- Częst. udaru (ud./min): 1800 / 2900 / 4000 / 4000
- Maks. moment obrotowy (Nm): 50
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 900 / 2100 / 3000 / 3000
- Maksymalna średnica śruby: M14
- Waga z akumulatorem 5.0Ah (kg): 1.78

Informacja dotycząca szumów

- 1 bieg: Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A)) (dB (A)) : 65,7
- 1 bieg: Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A)) (dB (A)) : 76,7
- 2 bieg: Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A)) (dB (A)) : 81,4
- 2 bieg: Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A)) (dB (A)) : 92,4
- 3 bieg: Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A)) (dB (A)) : 87,9
- 3 bieg: Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A)) (dB (A)) : 98,9

Informacje dotyczące wibracji

- Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków) wyznaczone zgodnie z normą EN 60745 - Przykręcanie śrub i nakrętek maksymalnej wielkości:
- Wartość emisji drgań (m/s²): 19.4
- Niepewność (m/s²): K=1.5

ZESTAW ZAWIERA

- Zakrętarka Hydrauliczna M18FQID (4933451792)

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3000**

Typ mocowania: **HEX 1/4 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4000**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 0 do 50**

Regulacja obrotów: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.78**

Wymiary [mm]: **127**