

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18onefhiwf12-0x-body-akumulatorowy-wysokoobrotowy-klucz-udarowy-1356nm-uchwyt-kwadratowy-12-18v-4-biegi-one-key-li-ion-fuel-4933459726-p-10948.html>



MILWAUKEE M18ONEFHIWF12-0X BODY akumulatorowy wysokoobrotowy klucz udarowy 1356Nm uchwyt kwadratowy 1/2" 18V 4 biegi ONE-KEY Li-Ion FUEL (4933459726)

Cena	2 217,78 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933459726
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18ONEFHIWF12-0X BODY akumulatorowy wysokoobrotowy klucz udarowy 1356Nm 1/2" 18V walizka HD-BOX

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysokoobrotowy klucz udarowy 1/2" udarowy M18 FUEL z pierścieniem zabezpieczającym z technologią ONE-KEY zapewnia moment obrotowy 1356 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- Moc pozwalająca na zastąpienie urządzeń pneumatycznych i przewodowych
- Nowy klucz udarowy M18 FUEL jest połączeniem trzech innowacyjnych technologii POWERSTATE bezszczotkowy silnik, REDLITHIUM-ION zestaw akumulatorowy, oraz REDLINK PLUS inteligentna technologia
- Zapewnia moment obrotowy 1356 Nm przy swoim kompaktowym rozmiarze, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zakresu zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego na 4 poziomach
- Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty wstępne na poziomie 1750 obr/min, a następnie zmienia się do 750 obr/min dla niezrównanej kontroli
- Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
- Uchwyt 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Technologia kontroli nad narzędziami ONE-KEY umożliwia bezprzewodową konfigurację narzędzia zapewniającą zwiększoną wydajność i spójność wyników
- Opcja śledzenia i ochrony narzędzi ONE-KEY oferuje zarządzanie sprzętem z poziomu platformy znajdującej się w chmurze, która jest pomocna zarówno w sprawdzaniu lokalizacji narzędzia, jak i zapobiega jego kradzieży
- Guma ochronna wysokiej jakości stanowi zabezpieczenie przed materiałami korozyjnymi i zapewnia większy komfort pracy
- Nowa dioda LED dostarcza do 40% więcej światła niż wcześniejsze modele
- Połączenie przez Bluetooth z aplikacją Milwaukee ONE-KEY
- Kompletnie dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- Kontrola prędkości, momentu, prędkości początkowej i końcowej i diod LED
- Konfiguruj do dowolnego zastosowania, wybierając optymalne ustawienie narzędzia, aby dokładność była powtarzalna
- Programuj / zapisuj profile, co zapewni niezrównaną kontrolę

- Wybierz z gamy profili zastosowań lub szybko twórz własne, aby uzyskać doskonałe wyniki za każdym pociągnięciem spustu
- Zapisz maksymalnie 4 ustawienia niestandardowe w pamięci narzędzia, abyś mógł łatwo je wybrać na stanowisku pracy
- Aplikacja ONE-KEY dostarcza również funkcję spisu zapasów dla kompletnego zarządzania całą flotą Twoich narzędzi / sprzętu
- Elastyczny system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie: 18 V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Maksymalny moment dokręcania: 1356 Nm
- Moment zrywający: 1898 Nm
- Maksymalny moment dokręcania:
 - 1 bieg: 130 Nm
 - 2 bieg: 400 Nm
 - 3 bieg: 1356 Nm
 - 4 bieg: 1356 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 550 obr./min
 - 2 bieg: 0 - 1.400 obr./min
 - 3 bieg: 0 - 1.750 obr./min
 - 4 bieg: 0 - 1.750 obr./min
- Częstotliwość uderu na biegu jałowym:
 - 1 bieg: 0 - 950 ud/min
 - 2 bieg: 0 - 1.750 ud/min
 - 3 bieg: 0 - 2.100 ud/min
 - 4 bieg: 0 - 2.100 ud/min
- Maksymalna średnica śruby: M33
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003:
 - Bez akumulatora: 2.6 kg
 - Z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 2.9 kg
 - Z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 3.3 kg
 - Z akumulatorem 9.0Ah: 3.7 kg
 - Z akumulatorem 12.0Ah: 4.0 kg
- Długość: 213 mm
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy: od -18°C do +50°C

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej: 105.9 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 94.9 dB(A)
- Poziom wibracji przy przykręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej wielkości: 16.7 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Klucz udarowy M18ONEFHIWF12 (4933459726)
- Uchwyt do paska
- Walizka systemowa HD-BOX z wkładem kalibracyjnym
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie dostarczone w tej wersji bez akumulatorów oraz ładowarki.

Urządzenie współpracuje z całą gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9 i całą gamą akumulatorów z serii M18 HIGH OUTPUT: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

W celu uzyskania pełnej wydajności urządzenia zalecane są akumulatory M18 High Output: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C, standardowa ładowarka Milwaukee C1418C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, sześćo-portowa ładowarka Milwaukee M18C6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **M18 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **4**
Prędkość obrotowa [rpm]: **1750**
Typ mocowania: **1/2 cala**
Udar: **2100**
Max. moment obrotowy [Nm]: **od 901**
Regulacja obrotów: **tak**
Typ opakowania: **walizka systemowa**
Waga [kg]: **2.6**
Wymiary [mm]: **213**