

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18oneid2-0-body-akumulatorowa-zakretarka-udarowa-226nm-hex-14-18v-li-ion-fuel-one-key-4932479228-zestaw-adapterow-p-17730.html>



MILWAUKEE M18ONEID2-0 BODY akumulatorowa zakrętarka udarowa 226Nm HEX 1/4\" 18V Li- Ion FUEL ONE-KEY + 4932479228 Zestaw adapterów

Cena	1 039,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00311154

Opis produktu

MILWAUKEE M18ONEID2-0 BODY akumulatorowa zakrętarka udarowa 226Nm HEX 1/4\" 18V Li-Ion FUEL ONE-KEY + 4932479228 Zestaw adapterów

Akumulatorowa zakrętarka udarowa Milwaukee M18ONEID2 posiada ekstremalnie kompaktowy korpus, tylko 117mm długości, sześciokątny uchwyt HEX 1/4\" do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek i pełne sterowanie ONE-KEY. Zapewnia wyższą wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 226 Nm. Bezszcotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee do wymagających zadań pod dużym obciążeniem. Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu. Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem. Możliwość zapisania do 4 indywidualnych ustawień w pamięci narzędzia. Urządzenie sprzedawane w tej wersji jest przeznaczone dla klientów, którzy już posiadają akumulatory i ładowarkę marki Milwaukee z serii M18.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 226 Nm
- Szybsza praca - aż do 3600 obr/min i 4300 ud/min
- Ekstremalnie kompaktowy korpus - 117 mm długości - pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni
- Milwaukee DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee do wymagających zadań pod dużym obciążeniem
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
- Sześciokątny uchwyt HEX 1/4\" do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek
- Elastyczny system akumulatorowy gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18
- Połącz się poprzez Bluetooth z aplikacją ONE-KEY od MILWAUKEE
- Aplikacja ONE-KEY zapewnia funkcję zarządzania flotą narzędziową
- Możliwość zapisania do 4 indywidualnych ustawień w pamięci narzędzia
- Dostosuj narzędzie do każdego zadania wybierając optymalne ustawienia pozwalające na identyczną precyzję
- Kontroluj prędkość, moment obrotowy, funkcję ochrony przed zablokowaniem i lampę LED

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion

- Rodzaj mocowania: HEX 1/4" (sześciokątne 6.35 mm)
- Maksymalny moment obrotowy: 226
- Bieg 1: 119 Nm
- Bieg 2: 151 Nm
- Bieg 3: 191 Nm
- Bieg 4: 226 Nm
- Prędkość bez obciążenia (obr/min):
- Bieg 1: 0 - 1900 obr/min
- Bieg 2: 0 - 2400 obr/min
- Bieg 3: 0 - 3050 obr/min
- Bieg 4: 0 - 3600 obr/min
- Częstotliwość uderu:
- Bieg 1: 0 - 1200 ud/min
- Bieg 2: 0 - 2400 ud/min
- Bieg 3: 0 - 3800 ud/min
- Bieg 4: 0 - 4300 ud/min
- Maksymalna wielkość śruby / nakrętki:
- Bieg 1: M16
- Bieg 2: M16
- Bieg 3: M16
- Bieg 4: M16
- Waga:
- Z bez akumulatora: 1.0 kg
- Z akumulatorem 18V 2.0Ah: 1.3 kg
- Z akumulatorem 18V 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 1.7 kg
- Z akumulatorem 18V 9.0Ah: 2.1 kg
- Z akumulatorem 18V 12.0Ah: 2.4 kg
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy: od -18°C do +50°C
- Długość: 117 mm
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 96.75 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 107.75 dB(A)
- Poziom wibracji przy przykręcaniu śrub i nakrętek maksymalnej wielkości: 18.63 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- M18ONEID2 - zakrętarka uderowa 226Nm 18V
- Zaczep na pasek
- Uchwyt do bitów
- 4932479228 - Zestaw 3 sztuk adapterów 1/4", 3/8", 1/2"
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **4**

Prędkość obrotowa [rpm]: **3600**

Typ mocowania: **HEX 1/4 cala**

Udar: **tak**

Max. liczba uderów [min-1]: **4300**

Max. moment obrotowy [Nm]: **od 201 do 300**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.5**