

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18oneiwf12-0-body-akumulatorowy-klucz-udarowy-300nm-uchwyt-z-pierscieniem-zabezpieczajacym-12-300nm-one-key-fuel-18v-li-ion-p-8617.html>



MILWAUKEE M18ONEIWF12-0 BODY akumulatorowy klucz udarowy 300Nm uchwyt z pierścieniem zabezpieczającym 1/2" 300Nm ONE-KEY FUEL 18V Li- Ion

Cena	1 490,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933451153
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18ONEIWF12-0 Klucz udarowy 1/2" 300Nm ONE-KEY FUEL 18V Li-Ion (4933451153)

WŁAŚCIWOŚCI

- M18 FIW ale z technologią ONE-KEY
- Połączenie przez Bluetooth z aplikacją Milwaukee ONE-KEY
- Kompletnie dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- Kontrola prędkości, momentu, prędkości początkowej i końcowej i diod LED
- Konfiguruj do dowolnego zastosowania, wybierając optymalne ustawienie narzędzia, aby dokładność była powtarzalna
- Programuj / zapisuj profile, co zapewni niezrównaną kontrolę
- Wybierz z gamy profili zastosowań lub szybko twórz własne, aby uzyskać doskonałe wyniki za każdym pociągnięciem spustu
- Zapisz maksymalnie 4 ustawienia niestandardowe w pamięci narzędzia, abyś mógł łatwo je wybrać na stanowisku pracy
- Aplikacja ONE-KEY dostarcza również funkcję spisu zapasów dla kompletnego zarządzania całą flotą Twoich narzędzi / sprzętu
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE

- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częst. udaru (ud./min): 1300 / 2100 / 2550 / 3200
- Maks. moment dokręcania (Nm): 300
- Maks. moment obrotowy (Nm): 40 / 120 / 220 / 300
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 900 / 1400 / 1900 / 2500
- Maksymalna wielkość śruby / nakrętki: >= M16 (12.9) / >= M18 (8.8)
- Długość (mm): 137
- Waga bez akumulatora (kg): 1.5
- Waga z akumulatorem 5,0Ah (kg): 1.8
- Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność K=3dB(A)) (dB (A)): 93,5
- Poziom mocy akustycznej (Niepewność K=3dB(A)) (dB (A)): 104,5

- Poziom wibracji przy przykręcanie śrub i nakrętek maksymalnej wielkości (m/s²): 7,7
- Niepewność K=(m/s²): 1,5

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M18 np. M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9.

Urządzenie współpracuje z aplikacją ONE-KEY, co pozwala je w pełni dostosować do wymagań użytkownika, a także odnajdywać w razie zagubienia.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **M18 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Ilość biegów: **4**
Prędkość obrotowa [rpm]: **2500**
Typ mocowania: **1/2 cala**
Udar: **tak**
Max. liczba uderzeń [min-1]: **3200**
Max. moment obrotowy [Nm]: **300**
Regulacja obrotów: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **1.8**
Wymiary [mm]: **137**