

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18onepd2-0x-body-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-udarowa-135nm-18v-li-ion-fuel-one-key-4933464526-bezszczotkowa-silnik-powerstate-p-12290.html>



MILWAUKEE M18ONEPD2-0X BODY akumulatorowa wiertarko- wkrętarka udarowa 135Nm 18V Li- Ion FUEL ONE-KEY (4933464526 bezzszczotkowa silnik POWERSTATE)

Cena	1 170,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933464526
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18ONEPD2-0 BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 135Nm 18V Li-Ion FUEL ONE-KEY (4933464526)

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Milwaukee M18ONEPD2 posiada ekstremalnie kompaktowy korpus, tylko 175mm długości, nowy uchwyt wiertarski ze zwiększoną siłą zacisku i pełne sterowanie ONE-KEY. Zapewnia wyższą wydajność mocy pod obciążeniem, o 40% lepsze oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED. Bezzszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee do wymagających zadań pod dużym obciążeniem. Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu. Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem. Możliwość zapisania do 4 indywidualnych ustawień w pamięci narzędzia. Urządzenie sprzedawane w tej wersji jest przeznaczone dla klientów, którzy już posiadają akumulatory i ładowarkę marki Milwaukee z serii M18. Całość jest pakowana w walizkę systemową typu HD BOX.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm
- Ekstremalnie kompaktowy korpus - 175 mm długości - umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku
- Połącz się poprzez Bluetooth z aplikacją MILWAUKEE ONE-KEY
- Indywidualna kontrola ochrony przed zablokowaniem poprzez aplikację ONE-KEY
- Aplikacja ONE-KEY zapewnia funkcję zarządzania flotą narzędziową
- Możliwość zapisania do 4 indywidualnych ustawień w pamięci narzędzia
- Dostosuj narzędzie do każdego zadania wybierając optymalne ustawienia pozwalające na identyczną precyzję
- Kontroluj prędkość, moment obrotowy, funkcję ochrony przed odrzutem i lampę LED
- Bezzszczotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee do wymagających zadań pod dużym obciążeniem
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
- O 40% lepsze oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED względem poprzedniego modelu
- Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
- Elastyczny system akumulatorowy gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE

- System: M18
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy: 135 Nm
- Uchwyt: 13 mm (1.5mm - 13mm)
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 550 obr/min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2000 obr/min
- Częstotliwość uderu: 1 bieg: 0 - 8800 ud/min
- Częstotliwość uderu: 2 bieg: 0 - 32000 ud/min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
 - W drewnie:
 - Przy użyciu wiertła piórowego: 32 mm
 - Przy użyciu wiertła śrubowego: 32 mm
 - Przy użyciu otwornicy: 89 mm
 - Przy użyciu sękownika: 65 mm
 - W stali: 16 mm
 - W cegle i płytkach ceramicznych: 16 mm
- Wkręty do drewna bez nawiercania wstępnego: 16 mm
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003:
 - Z kompaktowym akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 1.86 kg
 - Ze standardowym akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 2.16 kg
 - Z akumulatorem o zwiększonej pojemności 9.0Ah: 2.46 kg
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy: od -18°C do +50°C
- Długość: 175 mm

Hałas i wibracje

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 97.75 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 102.75 dB(A)
- Poziom wibracji przy wierceniu uderowych w betonie: 10.39 m/s²
- Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 1.9 m/s²
- Poziom wibracji przy przykręcaniu: 1.6 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa M18ONEPD2
- Uchwyt pomocniczy (4931465993)
- Zaczep do paska (4931436134)
- Uchwyt do bitów (4931465831)
- Walizka systemowa typu HD BOX
- Wkład do walizki systemowej typu HD BOX
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

UWAGA! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z całą gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9 i całą gamą akumulatorów z serii M18 HIGH OUTPUT: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C, standardowa ładowarka Milwaukee C1418C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, sześćo-portowa ładowarka Milwaukee M18C6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **2000**
Typ mocowania: **walcowy**
Udar: **tak**
Max. liczba uderzeń [min-1]: **32000**
Max. moment obrotowy [Nm]: **od 101 do 200**
Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **32**
Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **16**
Regulacja obrotów: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **walizka systemowa**
Waga [kg]: **1.86**
Wymiary [mm]: **175**