

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m28chpx-0-body-akumulatorowy-mlot-udarowo-obrotowy-sds-plus-4-1j-28v-li-ion-fuel-4933448000-p-6146.html>



MILWAUKEE M28CHPX-0 BODY akumulatorowy młot udarowo- obrotowy SDS-Plus 4,1J 28V Li-Ion FUEL (4933448000)

Cena	3 428,99 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933448000
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M28CHPX-0 Akumulatorowy Młot Udarowo-obrotowy SDS-Plus 4,1J 28V Li-Ion FUEL (4933448000)

WŁAŚCIWOŚCI

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Mocny silnik zapewnia parametry, jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym
- Najmocniej uderzający młot bezprzewodowy SDS w swojej klasie. Mocny mechanizm młota: dostarcza energię uderu 4.1 J przy małych drganiach 8.1 m/s² dzięki nowemu systemowi antywibracyjnemu z podwójną szyną
- Obudowa przekładni wykonana w całości z metalu
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock
- Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC
- Indywidualne monitorowanie cel
- Kompatybilna z odsysaczem M18-28 CPDEX

DANE TECHNICZNE

- Napięcie (V): 28
- Typ akumulatora: Li-ion
- Energia uderu (EPTA) (J): 4.1
- Maks. częstotliwość uderu (ud./min): 0 - 5000
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 0 - 1350
- Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm): 28
- Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 30
- Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13
- Optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm): Ø 7 - 24
- Waga z akumulatorem (kg): 4.7
- Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²): 8.1
- Poziom wibracji przy wierc. (m/s²): 8.1
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 8.1
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 92.7
- Zmierzony poziom natężenia hałasu (dB(A)): 103.7

ZESTAW ZAWIERA

- 1x Młot Udarowo-obrotowy M28CHPX (4933448000)
- Wymienny uchwyt SDS-Plus
- Wymienny uchwyt samozaciskowy 13mm
- Uchwyt HEX 1/4" (na bity, jako element składowy uchwytu samozaciskowego)
- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami Milwaukee serii M28 np. M28BX, M28B5.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M28 28.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **28.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1350**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba udarów [min-1]: **5000**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **4.1**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **28**

Regulacja obrotów: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **4.7**