

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-plh26xe-młotowiertarka-sds-plus-770w-2-8j-wymienny-uchwyt-p-4767.html>



MILWAUKEE PLH26XE Młotowiertarka SDS-Plus 770W 2,8J wymienny uchwyt

Cena	2 199,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	4933392642
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE PLH26XE Młotowiertarka SDS-Plus 770W 2,8J wymienny uchwyt

WŁAŚCIWOŚCI

- Mocny, wytrzymały młot o doskonałych osiągnięciach przy wierceniu w betonie dzięki silnikowi i skrzynce przekładniowej o wysokim momencie obrotowym i energii pojedynczego udaru 2,8 J
- Silnik o mocy 770 W w kombinacji z optymalną prędkością wiercenia powoduje nieprzeczwyciężalne osiągi w wierceniu
- Układ elektroniczny z wyłącznikiem urządzenia rozruchowego
- Dobrze wyważone elektronarzędzie, którym łatwo się posługiwać dzięki zwartej konstrukcji w kształcie litery 'L' oraz systemowi przeciw drganiowemu i uchwytowi soft grip
- Obudowa skrzynki przekładniowej wykonana z wytrzymałego stopu magnezowego pozwala na optymalne osadzenie przekładni i wydłuża okres użytkowania
- Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika
- Funkcja Roto-stop i Varioloch do sporadycznego dłutowania
- Dostarczona ze szybko zmiennym adapterem FIXTEC i uchwytem kluczowym 13 mm
- Kabel 4 m

DANE TECHNICZNE

- Moc znamionowa: 770 W
- Typ mocowania: SDS-Plus
- Energia udaru (EPTA): 2.8 J
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 4.500 ud./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1.400 obr./min
- Maksymalna zdolność wiercenia:
- W betonie: 26 mm
- W stali: 13 mm
- W drewnie: 30 mm
- Wymienny uchwyt FIXTEC: Tak
- Waga: 3.1 kg
- Długość kabla: 4 m
- Poziom wibracji przy wierceniu: 14.5 m/s²
- Poziom wibracji przy kuciu: 13 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Młotowiertarka PLH26XE

- Uchwyt SDS-Plus
- Uchwyt samozaciskowy
- Rękojeść pomocnicza
- Ogranicznik głębokości
- Walizka
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **770**

Prędkość obrotowa [rpm]: **1400**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4500**

Możliwość kucia: **tak**

Energia uderzenia EPTA [J]: **2.8**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **26**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **3.1**