

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-zestaw-narzedzi-akumulatorowych-m18fpd2-wiertarko-wkretarka-udarowa-m18cag125x-szlifierka-katowa-125mm-2x50ah-p-11601.html>



MILWAUKEE zestaw narzędzi akumulatorowych M18FPD2 wiertarko-wkrętarka udarowa + M18CAG125X szlifierka kątowna 125mm 2x5.0Ah

Cena	3 828,29 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	MILSET05005
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE zestaw narzędzi akumulatorowych M18FPD2 wiertarko-wkrętarka udarowa + M18CAG125X szlifierka kątowna 125mm, 2x akumulator 5.0Ah, ładowarka, dwie walizki

WŁAŚCIWOŚCI MILWAUKEE M18FPD2

- Wyższa wydajność mocy pod obciążeniem - niezrównany moment obrotowy 135 Nm
- Ekstremalnie kompaktowy design - 175 mm długości zapewnia dostęp do ciasnych miejsc
- Nowy uchwyt wiertarski - zwiększona siła zacisku wiertła
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee do wymagających zadań pod dużym obciążeniem
- Inteligentny system REDLINK PLUS zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego pod dużym obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
- Wbudowana elektronika monitoruje poszczególne ogniwa, aby zoptymalizować czas pracy oraz zabezpiecza przed przeciążeniem
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- O 40% lepsze oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED vs poprzedni model
- Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE MILWAUKEE M18FPD2

- System: M18
- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy (Nm): 135
- Ilość nastaw wysprzęgła sprężyna: 14 + 2
- Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
- Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
- Ustawienia prędkości: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
 - 1 bieg (obr/min): 0 - 550
 - 2 bieg (obr/min): 0 - 2000
- Częstotliwość uderzenia na biegu jałowym:
 - 1 bieg (ud/min): 8800
 - 2 bieg (ud/min): 32000
- Maksymalna zdolność wiercenia:

- W drewnie:
 - Przy użyciu wiertła piórowego (mm): 32
 - Przy użyciu wiertła śrubowego (mm): 32
 - Przy użyciu otwornicy (mm): 89
 - Przy użyciu sękownika (mm): 65
- W stali (mm): 16
- W cegle i płytkach ceramicznych (mm): 16
- Wkręty do drewna bez nawiercania wstępnego (mm): 16
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003:
 - Z kompaktowym akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah (kg): 1.88
 - Z akumulatorem o zwiększonej pojemności 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah (kg): 2.18
 - Z akumulatorem o zwiększonej pojemności 9.0Ah (kg): 2.48
- Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy (°C): od -18 do +50
- Długość (mm): 175
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej : 3 dB(A)
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego : 3 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji 1.5 m/s²
 - Poziom wibracji przy wierceniu udarowym w betonie: 10.39 m/s²
 - Poziom wibracji przy wierceniu w metalu: 1.9 m/s²
 - Poziom wibracji przy przykręcaniu: 1.6 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 97.75 dB(A)
 - Poziom mocy akustycznej: 102.75 dB(A)

WŁAŚCIWOŚCI MILWAUKEE M18CAG125X

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- System przekładniowy premium, taki sam jaki jest używany dla mocnych szlifierek sieciowych
- Osłona bezkluczowa 125 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza
- Zmiana tarczy bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanemu systemowi FIXTEC
- Najbardziej smukła rękojeść na rynku
- Wymienna osłona przeciwpylowa, aby zapobiec wyjściu śmieci, przedłużając żywotność silnika
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M18

DANE TECHNICZNE MILWAUKEE M18CAG125X

- Napięcie (V): 18
- Typ akumulatora: Li-ion
- Funkcja blokady włącznika: Tak
- Gwint wrzeciona: M14
- Maks. głębokość cięcia (mm): 33
- Prędkość bez obciążenia (obr/min): 8500
- Średnica tarczy (mm): 125
- Waga z akumulatorem (kg): 2,5
- Włącznik: typu suwakowego
- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3
- Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²): 1.5
- Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²): 1.5
- Poziom natężenia hałasu (dB(A)): 94.2
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): 83.2
- Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²): 3.4
- Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²): 1.4

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarko-wkrętarka udarowa M18FPD2 (4933471204)
 - Uchwyt pomocniczy (4931465993)
 - Zaczep do paska (4931436134)
 - Uchwyt do bitów (4931465831)
- Szlifierka M18CAG125X (4933443940)
 - Osłona
 - Rękojeść antywibracyjna
 - 2x Filtr powietrza (z tego 1 fabrycznie założony na maszynie)

- Klucz do wymiany tarcz
- 2x akumulator MILWAUKEE 5.0Ah M18B5
- 1x ładowarka MILWAUKEE
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9, M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12. Wymienione akumulatory MILWAUKEE M18 współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MILWAUKEE.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**