

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/nowatech-zeen-1500-zgrzewarka-elektrooporowa-z-wbudowanym-rejestratorem-zgrzewow-max-160mm-1500w-p-12452.html>



NOWATECH ZEEN-1500 zgrzewarka elektrooporowa z wbudowanym rejestratorem zgrzewów max. 160mm 1500W

Cena	7 072,50 zł brutto
------	---------------------------

Dostępność	7 dni roboczych
------------	------------------------

Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
--------------	--------------------------

Numer katalogowy	ZEEN1500
------------------	-----------------

Producent	NOWATECH
-----------	-----------------

Opis produktu

NOWATECH ZEEN-1500 zgrzewarka elektrooporowa z wbudowanym rejestratorem zgrzewów max. 160mm 1500W

Nowa zgrzewarka elektrooporowa **z możliwością rejestracji parametrów zgrzewania** ZEEN-1500. Nowoczesne urządzenie do zgrzewania elektrozłączek z PE, PP, PVDF, LDPE metodą oporową przy wykorzystaniu kształtek elektrooporowych.

Zgrzewarki elektrooporowe znajdują szerokie zastosowanie przy budowie i naprawach awarii wodociągów, kanalizacji, instalacji przemysłowych itp. Dzięki automatycznemu sposobowi prowadzenia procesu zgrzewania wykonanie zgrzewu jest łatwe, a wykonane połączenie charakteryzuje się wysoką jakością i pewnością.

WŁAŚCIWOŚCI

- większy, czytelny wyświetlacz
- wbudowany wewnętrzny akumulator (podtrzymujący zasilanie podczas studzenia)
- intuicyjna klawiatura
- funkcje traceability
- możliwość wprowadzenia dodatkowego tekstu z poziomu panelu sterującego,
- możliwość wprowadzenia kordynatów GPS,
- port USB pozwalający na transmisję danych na pendrive
- zwiększona pamięć (3000 zgrzewów)
- aplikacja SMART WELD dla urządzeń mobilnych pozwalająca na zdalne sterowanie zgrzewarką skanowanie kodów kreskowych
- oraz zapis współrzędnych GPS przy użyciu urządzenia mobilnego

DANE TECHNICZNE

- Model: ZEEN-1500
- Zasilanie: AC~230[V], 50[Hz] (+10/-15)%
- Max. moc kształtki: ~1500 W
- Maksymalny prąd zgrzewania: 60 A
- Orientacyjny zakres zgrzewanych średnic: od 0 do 160 mm
- Napięcie zgrzewania: 8 ÷ 48 V
- Czas zgrzewania: 1 ÷ 5000 sek. [nastawa co 1 sek.]
- Czas studzenia: 1 ÷ 99 min [nastawa co 1 min]
- Temp. pracy: -5 ÷ + 40 C
- Końcówki wymienne: Ø4, Ø4,7
- Stopień ochrony: IP54
- Skaner / czytnik kodów kreskowych: Opcja

- Pamięć: 3000 zgrzewów
- Możliwość wydruku protokołu: tak
- Zalecany agregat prądowórczy: 3.0 kW
- Wbudowany akumulator: tak
- Możliwość transmisji danych na pendrive: tak
- Komunikacja z PC: kabel USB
- Przypomnienie o ważności kalibracji: tak
- Automatyczna kompensacja czasu zgrzewania: tak
- Funkcja traceability: tak
- Język obsługi: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, węgierski, francuski, włoski, norweski, rumuński, czeski
- Możliwość wyłączenia funkcji traceability: tak
- Możliwość ręcznego programowania: tak
- Dostępne porty: USB typ A, USB typ B, RS232
- Możliwość aktualizacji oprogramowania przez użytkownika: tak
- Możliwość manualnego wprowadzania dodatkowego tekstu: tak
- Możliwość manualnego wprowadzania współrzędnych GPS dla zgrzewu: tak
- Wyświetlacz LCD: tak
- Aplikacja SMART WELD do zdalnej obsługi: opcja - dostępny na stroie Nowatech
- Możliwość wyłączenia rejestracji zgrzewów i GPS: tak
- Kable zgrzewające i zasilające: 3m / 3m
- Wymiary: 390 x 240 x 160 mm
- Waga: 12 kg

Zgrzewarki elektrooporowe produkcji Nowatech są urządzeniami uniwersalnymi pozwalającymi zgrzewać kształtki różnych producentów.

Zgrzewarka elektrooporowa przy rozpoczęciu procesu sprawdza możliwość wykonania zgrzewu zależnie od rezystancji kształtki i parametrów zasilania. Jeśli sprawdzone parametry są poza zakresem pracy zgrzewarki na , wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat, a program sterujący przerywa proces zgrzewania. Sprawdzenie nie powoduje uszkodzenia ani kształtki, ani urządzenia.

Istotną zaletą jest możliwość zmodernizowania w dowolnym momencie zgrzewarki typu: ZERN do wersji ZEEN (dotyczy to zgrzewarek, tak I-szej, jak i II-giej generacji. Dzięki temu każdy może zakupić urządzenie prostsze i późniejszym czasie w ramach potrzeby wykonać modernizację do wyższej wersji.

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1500**