FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:35

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/pramac-es3000-agregat-pradotworczy-jednofazowy-230v-avr-29kw-25kw-ip23-silnik-honda-gx160-zbiornik-11l-p-12579.html



PRAMAC ES3000 agregat prądotwórczy jednofazowy 230V AVR 2.9kW / 2.5kW IP23 silnik Honda GX160 zbiornik 11l

Cena	**5 299,00 zł brutto**
Dostępność	**Na stanie**
Czas wysyłki	**Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu**
Numer katalogowy	**PE242SH100K**
Producent	**PRAMAC**

Opis produktu

PRAMAC ES3000 agregat prądotwórczy jednofazowy 230V AVR 2.9kW / 2.5kW IP23 silnik Honda GX160 zbiornik 11l

Profesjonalny agregat prądotwórczy PRAMAC ES5000 o mocy nominalnej 2.6 kW z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, na prąd jednofazowy. To uniwersalne urządzenie pozwalające na bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach. Zbiornik paliwa o pojemność 11 litrów pozwala mu na ciągłą pracę bez tankowania przy 75% obciążeniu przez ok. 12,5 godzin. Urządzenie wyposażone jest w niezawodny, benzynowy silnik HONDA GX160 oraz prądnicę o stopniu ochrony IP23. Takie połączenie gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość.

Agregat został wyposażony w elektroniczny układ stabilizacji napięcia AVR, dzięki temu doskonale sprawdzi się domu jednorodzinnym, na kempingu czy działce rekreacyjnej. Prądnica synchroniczna z AVR bezpiecznie współpracujące z urządzeniami elektronicznymi, komputerami, sprzętem RTV i AGD. Agregat jest również dobrym rozwiązaniem w firmie, sklepie czy punktach usługowych lub jako źródło zasilania na budowie.

Agregaty prądotwórcze PRAMAC serii ES to profesjonalne generatory prądu przemiennego cechujące się prostą budową, łatwością obsługi i wysoką niezawodnością. Zostały zaprojektowane do intensywnej pracy, przeznaczony do wymagających urządzeń i zasilania w długim okresie czasu.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie znamionowe 1 faza: 230V - 50 Hz
- Stabilizator napięcia AVR +/-2%
- Moc urządzenia maksymalna: LTP: 2.9 kVA
- Moc urządzenia znamionowa LTP: 2.6 kW
- Moc ciągła COP: 2.5 kVA
- Moc ciągła COP: 2.2 kW
- Współczynnik mocy: cos ϕ 0.9
- Prąd znamionowy:
- Wymiary (D x S x W): 623 x 409 x 500 mm
- Ciśnienie akustyczne: 96 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 68 dB(A)
- Stopień ochrony: IP 23
- Ciężar: 43 kg

SILNIK

- Silnik: Honda
- Typ silnika: GX160
- pojemność silnika: 163 cm

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

- Rodzaj paliwa: benzyna
- Rozruch: manualny / linka
- Miska oleju: 0,6 L
- Pojemność zbiornika urządzenia paliwa: 11 L
- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 0.88 l/h

WYPOSAŻENIE

- Czujnik poziomu oleju
- 2x gniazdo 16A IP54
- Ochrona przeciążeniowa generatora
- Stabilizator napięcia AVR
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Typ zasilania: **spalinowe**