

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-es4000-agregat-pradotworczy-jednofazowy-230v-avr-31kw-34-kva-ip23-silnik-honda-gx200-pe292sh100a-p-16279.html>



PRAMAC ES4000 agregat prądowórczy jednofazowy 230V AVR 3.1kW / 3.4 kVA IP23 silnik Honda GX200 (PE292SH100A)

Cena	5 800,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PE292SH100A
Producent	PRAMAC

Opis produktu

PRAMAC ES4000 agregat prądowórczy jednofazowy 230V AVR 3,1kW / 3.4 kVA IP23 silnik Honda GX200 zbiornik 11l

Profesjonalny agregat prądowórczy PRAMAC ES5000 o mocy nominalnej 3.1 kW z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, na prąd jednofazowy. To uniwersalne urządzenie pozwalające na bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach. Zbiornik paliwa o pojemność 11 litrów pozwala mu na ciągłą pracę bez tankowania przy 75% obciążeniu przez ok. 9.32 godzin. Urządzenie wyposażone jest w niezawodny, benzynowy silnik HONDA GX200 oraz prądnice o stopniu ochrony IP23. Takie połączenie gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość.

Agregat został wyposażony w elektroniczny układ stabilizacji napięcia AVR, dzięki temu doskonale sprawdzi się domu jednorodzinnym, na kempingu czy działce rekreacyjnej. Prądnica synchroniczna z AVR bezpiecznie współpracujące z urządzeniami elektronicznymi, komputerami, sprzętem RTV i AGD. Agregat jest również dobrym rozwiązaniem w firmie, sklepie czy punktach usługowych lub jako źródło zasilania na budowie.

Agregaty prądowórcze PRAMAC serii ES to profesjonalne generatory prądu przemiennego cechujące się prostą budową, łatwością obsługi i wysoką niezawodnością. Zostały zaprojektowane do intensywnej pracy, przeznaczony do wymagających urządzeń i zasilania w długim okresie czasu.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie znamionowe 1 faza: 230V - 50 Hz
- Stabilizator napięcia AVR +/-2%
- Moc urządzenia maksymalna: ESP: 3.4 kVA
- Moc urządzenia znamionowa ESP: 3.1 kW
- Moc ciągła COP: 2.9 kVA
- Moc ciągła COP: 2.6 kW
- Współczynnik mocy: $\cos \phi$ 0.9
- Wymiary (D x S x W): 623 x 409 x 500 mm
- Poziom hałasu LWA: 95 dBA
- Ciśnienie akustyczne z 7 metrów: 67 dB(A)
- Stopień ochrony: IP 23
- Ciężar: 43 kg

SILNIK

- Silnik: Honda
- Typ silnika: GX200
- Pojemność silnika: 196
- Rodzaj paliwa: benzyna

- Rozruch: manualny / linka
- Miska oleju: 0.6 L
- Pojemność zbiornika urządzenia paliwa: 11 L
- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1,18 l/h
- Czas pracy przy 75% obciążenia: 9.32 h

WYPOSAŻENIE

- Czujnik poziomu oleju
- 1x gniazdo SCHUKO 16A IP54
- Ochrona przeciążeniowa generatora
- Stabilizator napięcia AVR
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie , Tak (+ 30,00 zł brutto)