

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-es5000-agregat-pradotworczy-jednofazowy-230v-4-6kw-51-kva-ip23-silnik-honda-gx270-zbiornik-11l-pe402sh1000-p-16288.html>



PRAMAC ES5000 agregat prądotwórczy jednofazowy 230V 4,6kW / 5.1 kVA IP23 silnik Honda GX270 zbiornik 11l (PE402SH1000)

Cena	6 700,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PE402SH1000
Producent	PRAMAC
Uwaga	W cenie pierwszego uruchomienia zawarty jest olej do agregatu oraz wysyłka paletowa.

Opis produktu

PRAMAC ES5000 agregat prądotwórczy jednofazowy 230V 4,6kW / 5.1 kVA IP23 silnik Honda GX270 zbiornik 11l

Profesjonalny agregat prądotwórczy PRAMAC ES5000 o mocy nominalnej 4,6 kW, na prąd jednofazowy. To uniwersalne urządzenie pozwalające na bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach. Zbiornik paliwa o pojemność 11 litrów pozwala mu na ciągłą pracę bez tankowania przy 75% obciążeniu przez ok. 6,59 godzin. Urządzenie wyposażone jest w niezawodny, benzynowy silnik HONDA GX270 oraz prądnice o stopniu ochrony IP23. Takie połączenie gwarantuje wysoką niezawodność i trwałość.

Agregaty prądotwórcze PRAMAC serii ES to profesjonalne generatory prądu przemiennego cechujące się prostą budową, łatwością obsługi i wysoką niezawodnością. Zostały zaprojektowane do intensywnej pracy, przeznaczone do wymagających urządzeń i zasilania w długim okresie czasu.

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 230 V
- Liczba faz: jednofazowy
- Moc maksymalna ESP: 5.1 kVA
- Moc maksymalna ESP: 4.6 kW
- Moc ciągła COP: 4.2 kVA
- Moc ciągła COP: 3.9 kW
- Współczynnik mocy: 0.9 cos φ
- Klasa izolacji: H
- Klasa: IP 23
- Tolerancja napięcia: +5, - 10 (cosφ1) %
- Regulator napięcia: kondensator

SILNIK

- Silnik: Honda
- Typ silnika: GX270

- pojemność silnika: 270 cm
- Rodzaj paliwa: benzyna
- Moc silnika: 5.7 kW
- Rozruch: ręczny / linka
- Miska oleju: 1,1 L
- Pojemność zbiornika urządzenia paliwa: 11 L

WYMIARY

- Długość: 729 mm
- Szerokość: 500 mm
- Wysokość: 536 mm
- Waga (suchy): 61 kg
- Pojemność zbiornika paliwa: 11 l

CZAS PRACY

- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1.67 l/h
- Zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 2.22 l/h
- Czas pracy przy 75% Obciążenia: 6.59 h
- Czas pracy przy 100% Obciążenia: 4.95 h

POZIOM HAŁASU

- Poziom hałasu (LWA): 97 dBA
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 69 dB(A)

GNIAZDA

- 1X SCHUKO 230V 16A IP54
- 1X 2P+T CEE 230V 16A IP44

Typ zasilania: **spalinowe**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie , Tak (+ 60,00 zł brutto)