

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-mes5000-agregat-pradotworczy-1-fazowy-230v-4-6kw-silnik-honda-gx270-pa432sh100d-p-16287.html>



PRAMAC MES5000 Agregat prądowtórzy 1-fazowy 230V 4,6kW silnik Honda GX270 (PA432SH100D)

Cena	5 400,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PA432SH100D
Producent	PRAMAC
Uwaga	W cenie pierwszego uruchomienia zawarty jest olej do agregatu oraz wysyłka paletowa.

Opis produktu

PRAMAC MES5000 Agregat 1-fazowy 230V 4,6kW silnik Honda GX270

Agregat prądowtórzy jednofazowy PRAMAC MES5000 o mocy maksymalnej 4.6 kW (ciągłej 3.9 kW). Wydajny kompaktowy agregat, fabrycznie zmontowany, idealny do każdego półprofesjonalnego zastosowania. To uniwersalne urządzenie pozwalające na bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Benzynowy silnik marki HONDA GX charakteryzuje się wysoką kulturą pracy oraz ponadprzeciętną trwałością
- Solidna rurowa rama zabezpiecza agregat przed uszkodzeniem i dodatkowo ułatwia transportowanie urządzenia
- Chłodzone powietrzem
- Zabezpieczenie braku oleju
- Ręczny rozruch
- Solidna rama rurowa
- Gniazda na alternatorze z zabezpieczeniem termicznym

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 230 V
- Liczba faz: jednofazowy
- Moc maksymalna ESP: 5.1 kVA
- Moc maksymalna ESP: 4.6 kW
- Moc ciągła COP: 4.2 kVA
- Moc ciągła COP: 3.9 kW
- Współczynnik mocy: 0.9 cos φ
- Paliwo: benzyna
- System rozruchu: ręczny

SILNIK

- Model - Honda GX270 Recoil
- Pojemność - 270 cm
- Pojemność zbiornika paliwa - 5.3 l
- Miska oleju: 1,1 L
- Rodzaj paliwa - Benzyna
- Prędkość obrotowa - 3000 obr/min
- Rodzaj chłodzenia - Powietrze
- Rozruch - Ręczny

PRĄDNICA

- Typ: bezszczotkowy
- Klasa izolacji: H
- Klasa: IP 23
- Częstotliwość: 50 Hz
- Tolerancja napięcia %: +5; -10 (cosφ1)
- Regulator napięcia Kondensator

ZUŻYCIE PALIWA

- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1.67 l/h
- Zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 2.22 l/h
- Czas pracy przy 75% Obciążenia: 3.17 h
- Czas pracy przy 100% Obciążenia: 2.39 h

WYMIARY

- Długość: 750 mm
- Szerokość: 543 mm
- Wysokość: 520 mm
- Waga (suchy): 61 kg

GNIAZDA

- SCHUKO 230V 16A IP54
- 2P+T CEE 230V 16A IP44

ZESTAW ZAWIERA

- Agregat prądotwórczy PRAMAC MES5000
- Polska instrukcja obsługi

Typ zasilania: **spalinowe**

Moc [W]: **4600**

Pojemność zbiornika [l]: **5.6**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **61**

Pojemność silnika [cm3]: **270**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie , Tak (+ 60,00 zł brutto)