

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-mes5000-agregat-pradotworczy-3-fazowy-agregat-pradotworczy-trojfazowy-400v-230v-63kva-38kva-ip23-silnik-honda-gx270-benzyna-p-5596.html>



PRAMAC MES5000 agregat prądowórczy 3-fazowy agregat prądowórczy trójfazowy 400V / 230V / 6.3kVA / 3.8kVA / IP23 / silnik Honda GX270 / benzyna

Cena	5 380,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PA542THI00B
Producent	PRAMAC
Uwaga	W cenie pierwszego uruchomienia zawarty jest olej do agregatu oraz wysyłka paletowa.

Opis produktu

PRAMAC MES5000 agregat 3-fazowy agregat prądowórczy trójfazowy 400V / 230V / 6.3kVA / 3.8kVA / IP23 / silnik Honda GX270 / benzyna

Prosty profesjonalny agregat trójfazowy PRAMAC MES5000 to generator zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu wydajności w atrakcyjnej cenie. Mocny i wytrzymały agregat, łatwy w obsłudze, niezbędny w wielu zastosowaniach.

WŁAŚCIWOŚCI

- Benzynowy silnik marki HONDA GX charakteryzuje się wysoką kulturą pracy oraz ponadprzeciętną trwałością
- Solidna rurowa rama zabezpiecza agregat przed uszkodzeniem i dodatkowo ułatwia transportowanie urządzenia
- Chłodzone powietrzem
- Zabezpieczenie braku oleju
- Ręczny rozruch
- Synchroniczne alternatory
- Solidna rama rurowa
- Gniazda na alternatorze z zabezpieczeniem termicznym
- Ze względu na poziom głośności agregat przeznaczony do zabudowy

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 400 / 230 V
- Liczba faz: trzyfazowy
- Moc maksymalna ESP: 6.3 kVA
- Moc maksymalna ESP: 5.0 kW
- Moc ciągła COP: 5.4 kVA
- Moc ciągła COP: 4.3 kW
- 1-fazowa moc maksymalna: 3.8 kVA

- 1-fazowa moc ciągła COP: 3.5 kVA
- Współczynnik mocy: 0.8 cos φ
- Klasa izolacji: H
- Klasa IP: 23
- Tolerancja napięcia: 6 %
- Regulator napięcia: transformatorowy

SILNIK

- Producent: Honda
- Model: GX270 Recoil
- System chłodzenia silnika: powietrze
- Pojemność: 270 cm³
- Obroty znamionowe: 3000 rpm
- Paliwo: benzyna
- Pojemność układu smarowania: 1.1 l
- Pojemność zbiornika paliwa l 5.3
- System rozruchu: ręczny

WYMIARY

- Długość: 750 mm
- Szerokość: 543 mm
- Wysokość: 520 mm
- Waga (suchy): 74 kg

CZAS PRACY

- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1.66 l/h
- Zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 2.22 l/h
- Czas pracy przy 75% Obciążenia: 3.19 h
- Czas pracy przy 100% Obciążenia: 2.39 h

GNIAZDA

- 1x SCHUKO 230V 16A IP54
- 1x 2P+T CEE 230V 16A IP44
- 1x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

Typ zasilania: **spalinowe**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **70**
Pojemność silnika [cm³]: **270**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie , Tak (+ 60,00 zł brutto)