

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-pmd5000s-agregat-pradotworczy-jednofazowy-230v-5-0kw-avr-silnik-ovh-rozrusznik-diesel-pr452sxay00-p-15353.html>



PRAMAC PMD5000S agregat prądotwórczy jednofazowy 230V 5,0kW AVR silnik OVH rozrusznik Diesel (PR452SXAY00)

Cena	10 900,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PR452SXAY00
Producent	PRAMAC

Opis produktu

PRAMAC PMD5000S agregat prądotwórczy jednofazowy 230V 5,0kW AVR silnik OVH rozrusznik Diesel (PR452SXAY00)

Profesjonalny jednofazowy agregat prądotwórczy PRAMAC PMD5000S o mocy maksymalnej 5.0 kW z elektronicznym regulatorem napięcia AVR. Agregat posiada silnik diesla oraz duży zbiornik na paliwo o pojemności 14,5 l. Dzięki temu agregat może pracować przez 11,30 h, zakładając 50% obciążenia. Uchwyt i kółka umożliwiają łatwe przenoszenie i transport. Agregat pozwala na bezpieczną pracę i zapewnia komfort w różnych warunkach. Opcjonalny automatyczny przełącznik do automatyki. Lakierowane wykończenie pomaga zapobiegać korozji w każdych warunkach pogodowych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silnik OHV zapewnia stałą moc do wielu zastosowań
- Paliwo: olej napędowy
- Układy rozruchowe: Elektryczny (z akumulatorem)
- Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju chroni silnik przed uszkodzeniem
- Cyfrowy multimetr śledzi pracę silnika
- Wskaźnik paliwa pozwala użytkownikowi śledzić poziom oleju napędowego
- Stabilizacja napięcia AVR
- Wyposażony w 4 koła ułatwiające przemieszczanie i transport
- Centralny punkt podnoszenia
- Opcjonalny automatyczny przełącznik transferowy

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50Hz
- Napięcie znamionowe: 230V
- Liczba faz: 1
- Moc Maksymalna: 5000W
- Moc ciągła: 4500W

SILNIK

- Marka silnika: PRAMAC
- Typ silnika: OHV
- Obroty znamionowe: 3000rpm
- Paliwo: Diesel

- System rozruch: Elektryczny
- Pojemność układu smarowania: 1.65l
- Czujniki braku oleju: Tak
- Regulacja napięcia: AVR
- Wymiary (LxWxH): 910 x 518 x 682mm
- Waga: 165kg
- Pojemność zbiornika paliwa: 14.5l
- Zużycie paliwa @ 50%: 1.28l/h
- Czas pracy przy 50%: 11.3h
- Gwarantowany poziom hałasu (LWA): 97dBA
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 69dB(A)

WSKAŹNIKI

- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik poziomu paliwa

GNIAZDA

- 1x SCHUKO 230V 16A IP44
- 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44

WYJŚCIE

- Ładowarka do akumulatorów 12V DC
- Przyłącze do ATS

ZABEZPIECZENIE

- Wyłącznik instalacyjny
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bezpiecznik 9A (12V DC)

Typ zasilania: **spalinowe**