

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-pmd5050s-agregat-pradotworczy-trojfazowy-230v-400v-4-0kw-avr-silnik-ovh-rozrusznik-diesel-pr422txay00-p-15352.html>



PRAMAC PMD5050S agregat prądowy trójfazowy 230V / 400V 4,0kW / AVR silnik OVH rozrusznik Diesel (PR422TXAY00)

Cena	11 500,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PR422TXAY00
Producent	PRAMAC

Opis produktu

PRAMAC PMD5050S agregat prądowy trójfazowy 230V / 400V 4,0kW / AVR silnik OVH rozrusznik Diesel (PR422TXAY00)

Profesjonalny trójfazowy agregat prądowy PRAMAC PMD5050S o mocy maksymalnej 4.0 kW z elektronicznym regulatorem napięcia AVR. agregat posiada silnik diesla oraz duży zbiornik na paliwo o pojemności 14,5 l. Dzięki temu agregat może pracować przez 11,30 h, zakładając 50% obciążenia. Uchwyt i kółka umożliwiają łatwe przenoszenie i transport. Agregat pozwala na bezpieczną pracę i zapewnia komfort w różnych warunkach. Opcjonalny automatyczny przełącznik do automatyki.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silnik OHV zapewnia stałą moc do wielu zastosowań
- Paliwo: olej napędowy
- Układy rozruchowe: Elektryczny (z akumulatorem)
- Automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie oleju chroni silnik przed uszkodzeniem
- Cyfrowy multimetr śledzi pracę silnika
- Wskaźnik paliwa pozwala użytkownikowi śledzić poziom oleju napędowego
- Regulator napięcia AVR
- Wyposażony w 4 koła ułatwiające przemieszczanie i transport
- Centralny punkt podnoszenia

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50Hz
- Napięcie znamionowe: 400/230V
- Liczba faz: 3
- Moc Maksymalna: 4000W
- Moc ciągła: 3600W
- 1-fazowa Moc Maksymalna: 1330W
- 1-fazowa Moc ciągła: 1200W

SILNIK

- Marka silnika: PRAMAC
- Typ silnika: OHV
- Obroty znamionowe: 3000rpm

- Paliwo: Diesel
- System rozruch: Elektryczny
- Pojemność układu smarowania: 1.65l
- Czujniki braku oleju: Tak
- Regulacja napięcia: AVR
- Wymiary (LxWxH): 910mm x 518mm x 682mm
- Waga: 185kg
- Pojemność zbiornika paliwa: 14.5l
- Zużycie paliwa @ 50%: 1.28l/h
- Czas pracy przy 50%: 11.3h
- Gwarantowany poziom hałasu (LWA): 97dBA
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 69dB(A)

WSKAŹNIKI

- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik poziomu paliwa

GNIAZDA

- 1x SCHUKO 230V 16A IP44
- 1x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44

WYJŚCIE

- Ładowarka do akumulatorów 12V DC

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Wskaźnik poziomu oleju
- Bezpiecznik 9A (12V DC)

Typ zasilania: **spalinowe**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie , Tak (+ 60,00 zł brutto)