

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-px4000-praxio-agregat-generator-pradotworczy-jednofazowy-moc-27kw-230v-avr-ip23-benzyna-p-3629.html>



PRAMAC PX4000 PRAXIO Agregat / generator prądowłórczy jednofazowy moc 2.7kW / 230V / AVR / IP23 / benzyna

Cena	3 499,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PK222SX1000
Producent	PRAMAC
Uwaga	W cenie pierwszego uruchomienia zawarty jest olej do agregatu oraz wysyłka paletowa.

Opis produktu

PRAMAC PX4000 PRAXIO Agregat / generator prądowłórczy jednofazowy moc 2.7kW / 230V / AVR / IP23 / benzyna

Agregat prądowłórczy **PRAMAC PX4000** o mocy nominalnej 2.7 kW z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, na prąd jednofazowy. Wydajny kompaktowy agregat z serii PX, który jest już fabrycznie zmontowany, idealny do każdego półprofesjonalnego zastosowania. To uniwersalne urządzenie pozwalające na bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach. Stalowy duży zbiornik paliwa o pojemność 18,5 litrów pozwala mu na ciągłą pracę bez tankowania przy 75% obciążeniu przez ok. 19,27 godzin.

Niezawodność i jakość zasilania z tego systemu umożliwia zasilanie urządzeń elektronicznych jak komputery, gastronomiczny, sprzęt pomiarowy, oświetlenie awaryjne, małe elektronarzędzia. Doskonale do zasilania do urządzeń w firmie, domu i na działce.

WŁAŚCIWOŚCI

- Silnik benzynowy - PRAMAC OHV
- Napięcie AC - 50 Hz regulowane
- Stalowy zbiornik
- Design "roll cage"
- Uchwyt transportowy z pianką
- Panel kontrolny (licznik motogodzin / woltomierz / miernik częstotliwości)
- Nowoczesny wygląd oraz koncepcja "gotowy do użycia".

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość 50 Hz
- Napięcie 230V
- Współczynnik mocy $\cos \phi$ 0.9
- Moc maksymalna LTP 3.0 kVA
- Moc maksymalna LTP 2.7 kW
- Moc ciągła COP 2.5 kVA
- Moc ciągła COP 2.3 kW

SILNIK

- Silnik: marka Pramac
- Model: AP170F
- Paliwo: benzyna
- Obroty: 3000 obr/min
- Pojemność: 208 cm
- Ilość cylindrów: 1
- Ilość oleju: 0,6 l
- Zbiornik paliwa: 18,5 l
- Czas pracy bez tankowania przy 75% obciążenia: 19,27 h
- Rozruch: ręczny / linka
- Prądnica - typ: synchroniczna
- Prądnica - stopień ochrony: IP 23
- Poziom głośności LWA: 96 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 72 dB
- Panel sterowania: ręczny

WYMIARY

- Długość: 600 mm
- Szerokość: 439 mm
- Wysokość: 588 mm
- Waga: 53 kg

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

- SCHUKO 230V 16A IP54
- Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **spalinowe**
Moc [W]: **2700**
Pojemność zbiornika [l]: **18.5**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **53**
Pojemność silnika [cm3]: **208**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie , Tak (+ 30,00 zł brutto)