

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-px5000-agregat-generator-pradotworczy-jednofazowy-moc-42kva-230v-avr-ip23-benzyna-pk332sx1000-p-4357.html>



PRAMAC PX5000 agregat / generator prądotwórczy jednofazowy moc 4.2kVA / 230V / AVR / IP23 / benzyna (PK332SX1000)

Cena	4 999,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PK332SX1000
Producent	PRAMAC

Opis produktu

PRAMAC PX5000 agregat, generator prądotwórczy jednofazowy moc 4.2kVA / 230V / AVR / IP23 / benzyna

Agregat prądotwórczy **PRAMAC PX5000** o mocy nominalnej 4.2 kVA z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, na prąd jednofazowy. Wydajny kompaktowy agregat z serii PX, fabrycznie zmontowany, idealny do każdego półprofesjonalnego zastosowania. To uniwersalne urządzenie pozwalające na bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach. Zbiornik paliwa o pojemność 27 litrów pozwala mu na ciągłą pracę bez tankowania przy 75% obciążeniu przez ok. 18,75 godzin.

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 230 V
- Liczba faz: jednofazowy
- Moc maksymalna ESP: 4.2 kVA
- Moc maksymalna ESP: 3.8 kW
- Moc ciągła COP: 3.9 kVA
- Moc ciągła COP: 3.5 kW
- Współczynnik mocy: 0.9 cos φ
- Regulator napięcia: elektroniczny
- Standardowy AVR
- Klasa izolacji H

SILNIK

- Dane silnika: Model SR188F
- System chłodzenia silnika: powietrze
- Pojemność: 389 cm³
- Zasilanie: wolnossący
- Obroty znamionowe: 3000 rpm
- Regulator obrotów: mechaniczny
- Paliwo: benzyna
- Pojemność układu smarowania: 1.1 l
- System rozruchu: ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa 27 l

WYMIARY

- Długość: 727 mm
- Szerokość: 515 mm
- Wysokość: 670 mm
- Waga (suchy): 79 kg

CZAS PRACY

- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 1.44 l/h
- Zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 1.92 l/h
- Czas pracy przy 75% Obciążenia: 18.75 h
- Czas pracy przy 100% Obciążenia: 14.06 h

POZIOM HAŁASU

- Gwarantowany poziom hałasu (LWA): 97 dBA
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 69 dB(A)

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

- 2x SCHUKO 230V 16A IP54
- 1x 2P+T CEE 230V 16A IP44

Typ zasilania: **spalinowe**

Moc [W]: **40000**

Pojemność zbiornika [l]: **25**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **82**

Pojemność silnika [cm3]: **389**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pierwsze uruchomienie: Nie , Tak (+ 60,00 zł brutto)