

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-px8000-agregat-pradotworczy-trojfazowy-400v-230v-60kva-20kva-avr-rozrusznik-p-4358.html>



PRAMAC PX8000 agregat prądotwórczy trójfazowy 400V / 230V / 6.0kVA / 2.0kVA / AVR / rozrusznik

Cena	6 500,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PK472TX2000
Producent	PRAMAC

Opis produktu

PRAMAC PX8000 agregat prądotwórczy trójfazowy 400V / 230V / 6.0kVA / 2.0kVA / AVR / rozrusznik

Trójfazowy agregat prądotwórczy PRAMAC PX8000 o mocy maksymalnej 6,0 kVA z elektronicznym regulatorem napięcia AVR. Agregat posiada silnik benzynowy PRAMAC chłodzony powietrzem, a dodatkowo posiada zabezpieczenie w przypadku braku oleju oraz duży zbiornik na paliwo o pojemności 27 l. Urządzenie dla większego komfortu przenoszenia, posiada duże koła transportowe. PX8000 AVR może pracować przez 13,11 h, zakładając 75% obciążenie. Agregat pozwala na bezpieczną pracę i komfort w różnych warunkach. Nowoczesny wygląd oraz koncepcja "gotowy do użycia".

Seria PX jest nowością w ofercie PRAMAC. Kompaktowy, wydajny oraz fabrycznie zmontowany agregat PX będzie idealny do każdego półprofesjonalnego zastosowania.

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50Hz
- Napięcie: 400V / 230V
- Współczynnik mocy: 0.8 cos φ
- Liczba faz: trójfazowy
- Moc maksymalna ESP: 6.0 kVA
- Moc maksymalna ESP: 4.8 kW
- Moc ciągła COP: 5.0 kVA
- Moc ciągła COP: 4.0 kW
- 1-fazowa moc maksymalna: 2.0 kVA

SILNIK

- Producent silnika: PRAMAC
- Model: SR190F
- System chłodzenia silnika: powietrze
- Pojemność: 420 cm³
- Zasilanie: wolnossący
- Obroty znamionowe: 3000 rpm
- Regulator obrotów: mechaniczny
- Paliwo: benzyna
- Pojemność układu smarowania: 1.1 L
- Pojemność zbiornika paliwa: 27L
- System rozruchu: elektryczny

PRĄDNICA

- Klasa izolacji: F
- Klasa IP: 23/44
- Bieguny: 2
- Częstotliwość: 50hZ
- Regulator napięcia: AVR

WYMIARY

- Długość: 727 mm
- Szerokość: 515 mm
- Wysokość: 670 mm
- Waga (suchy): 97kg

CZAS PRACY

- Zużycie paliwa @ 75% PRP: 2.06 l/h
- Zużycie paliwa @ 100% PRP: 2.75 l/h
- Czas pracy przy 75% PRP: 13.11 h
- Czas pracy przy 100% PRP: 9.82 h

POZIOM HAŁASU

- Gwarantowany poziom hałasu (LWA): 97 dBA
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 69 dB(A)

Typ zasilania: **spalinowe**
Pojemność silnika [cm3]: **420**