

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-s9000-ipp-agregat-pradotworczy-trojfazowy-400v-230v-103kva-68kva-lombardini-diesel-rozrusznik-pd882traz02-p-16306.html>



PRAMAC S9000 IPP agregat prądotwórczy trójfazowy 400V / 230V / 10.3kVA / 6.8kVA / Lombardini / DIESEL / rozrusznik (PD882TRAZ02)

Cena	29 900,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PD882TRAZ02
Producent	PRAMAC

Opis produktu

PRAMAC S9000 IPP agregat prądotwórczy trójfazowy 400V / 230V / 10.3kVA / 6.8kVA / Lombardini / DIESEL / rozrusznik (PD882TRAZ02)

Agregat prądotwórczy trójfazowy PRAMAC S9000 400V z zabezpieczeniem izometrycznym IPP. Urządzenie zasilane silnikiem diesla z rozrusznikiem firmy Lombardini. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem Diesla. Zbiornik paliwa o pojemność 24 litrów pozwala mu na ciągłą pracę bez tankowania przy 75% obciążeniu przez ok. 11,06 godzin. Agregat idealny do intensywnych zastosowań. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większego komfortu i łatwiejszej obsługi.

WŁAŚCIWOŚCI

- agregat jednofazowy
- silnik diesel LOMBARDINI
- solidna rama rurowa
- powiększone zbiorniki paliwa
- alternatory synchroniczne bez AVR
- panel kontrolny z gniazdami, licznikiem motogodzin i zabezpieczeniem przeciwporażeniowym ISOMETR
- akumulator rozruchowy w standardowym wyposażeniu

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 400 / 230 v
- Liczba faz: trójfazowy
- Moc maksymalna ESP: 10.3 kVA
- Moc maksymalna ESP: 8.2 kW
- Moc ciągła COP: 8.8 kVA
- Moc ciągła COP: 7.0 kW
- 1-fazowa moc maksymalna: 6.8 kVA
- Współczynnik mocy: 0.8 cos φ
- Klasa izolacji: H
- Klasa IP: 23
- Regulator napięcia: transformator

SILNIK

- Producent: Lombardini
- Model: 25LD330
- System chłodzenia: powietrze
- Pojemność: 654 cm³
- Obroty znamionowe: 3000 rpm
- Paliwo: diesel
- Pojemność układu smarowania: 1.8 l
- Pojemność zbiornika paliwa: 24 l
- System rozruchu: elektryczny
- Napięcie instalacji: 12 V

WYMIARY

- Długość: 960 mm
- Szerokość: 641 mm
- Wysokość: 667 mm
- Waga (suchy): 160 kg

CZAS PRACY

- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 2.17 l/h
- Zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 2.91 l/h
- Czas pracy przy 75% obciążenia: 11.06 h
- Czas pracy przy 100% obciążenia: 8.25 h

ZABEZPIECZENIA

- Czujnik izolacji (IPP)
- Niskie ciśnienie oleju

GNIAZDA

- 1x SCHUKO 230V 16A IP54
- 1x 2P+T CEE 230V 32A IP44
- 1x 3P+N+T CEE 400V 16A IP44