

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pro-lk-3603d-niwelator-laserowy-plaszczynowy-3-wiazki-czerwone-360-stopni-skosy-ip54-3-01-06-l1-071-30106l1071-p-10309.html>



PRO LK-360.3D niwelator laserowy płaszczyznowy 3 wiązki czerwone 360 stopni skosy IP54 (3-01-06-L1-071 30106L1071)

Cena	1 352,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	30106L1071
Producent	PRO

Opis produktu

PRO LK-360.3D niwelator laserowy płaszczyznowy 3 wiązki czerwone 360 stopni skosy IP54 (3-01-06-L1-071)

WŁAŚCIWOŚCI

- Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera
- Funkcja pionownika laserowego (oś krzyża na suficie oraz podłożu)
- Możliwość wyznaczania skosów
- Samopoziomujące się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP-54
- Nachylenie urządzenia poza zakres pracy (+/- 3 stopnie) sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera oraz sygnałem dźwiękowym
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8"

DANE TECHNICZNE

- Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 638 nm
- Moc: 1 mW każda wiązka, klasa II
- Dokładność: +/- 1 mm / 5 m (+/- 0,2 mm / 1 m)
- Zakres samopoziomowania: +/- 3°
- Szerokość linii: mniej niż 3.5mm / 10m
- System samopoziomujący: wahadło magnetyczne
- Zakres roboczy:
 - promień do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia (średnica do 40 m)
 - promień 50 m przy użyciu detektora (średnica 100 m)
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy
- Czas pracy (wszystkie wiązki włączone) (h): ok 8
- Wymiary (mm): 150 x 85 x 140
- Waga z akumulatorem (kg): 0.7
- Kąt niwelatora: 2x 360 stopni / 360 stopni
- Temperatura pracy (°C): od -10 do +45
- Temperatura przechowywania (°C): od -15 do +60
- Klasa szczelności obudowy: IP54
- Kolor wiązki: czerwony
- Rodzaj mocowania do statywu / tyczki: 1/4" i 5/8"
- Sposób mocowania instrumentu: magnes / na śrubę lub gwóźdź / podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8" / adapter 5/8" z przegubem

ZESTAW ZAWIERA

- Laser wieloliniowy LK-360.3D
- Akumulator Li-ion 3.7V (wbudowany)
- Ładowarka sieciowa
- Pilot zdalnego sterowania
- Okulary polaryzacyjne czerwone
- Uchwyty:
 - Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacją i płaskownikiem stalowym
 - Podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8"
- Adapter 5/8" z przegubem (od wyznaczania skosów)
- Walizka transportowa klasy IP67
- Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Typ akumulatora: **Li-ion**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ niwelatora: **płaszczyznowy**

Kolor wiązki: **czerwony**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **0.7**

Wymiary [mm]: **150 x 85 x 140**