

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pro-lp-3603d-tiler-niwelator-laserowy-plaszczynowy-podlogowy-3-wiazki-czerwone-360-stopni-skosy-ip54-3-01-06-l1-079-30106l1079-p-12100.html>



PRO LP-360.3D TILER niwelator laserowy płaszczyznowy podłogowy 3 wiązki czerwone 360 stopni skosy IP54 (3-01-06-L1-079 30106L1079)

Cena	1 299,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	30106L1079
Producent	PRO

Opis produktu

PRO LP-360.3D TILER niwelator laserowy płaszczyznowy podłogowy 3 wiązki czerwone 360 stopni skosy IP54 (3-01-06-L1-079)

WŁAŚCIWOŚCI

- Laser wieloliniowy LP-360.3D TILER generuje trzy płaszczyzny 360°, jedną poziomą (na wysokości 25mm) oraz dwie płaszczyzny pionowe przecinające się pod kątem 90°
- Wyposażony w opatentowany uchwyt magnetyczny w formie wieszka umożliwiający całkowite przesunięcie lasera do ściany (np. w celu ułożenia płytek ceramicznych lub płyty G/K bez stelaża)
- Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera
- Funkcja pionownika laserowego (oś krzyża na suficie oraz podłożu)
- Możliwość wyznaczania skosów (posiada elektroniczną blokadę kompensatora)
- Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP54
- Nachylenie urządzenia poza zakres pracy (± 3 stopnie) sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera oraz sygnałem dźwiękowym
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8"

DANE TECHNICZNE

- Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 635 - 640 nm
- Moc: 1 mW każda wiązka, klasa II
- Dokładność: +/- 1 mm / 5 m (+/- 0.2 mm / 1 m)
- Zakres samopoziomowania: +/- 3°
- Szerokość linii: mniej niż 3.5mm / 10m
- System samopoziomujący: wahadło magnetyczne
- Zakres roboczy:
 - promień do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia (średnica do 40 m)
 - promień 50 m przy użyciu detektora (średnica 100 m)
- Zasilanie: akumulatory litowo-jonowe
- Czas pracy (wszystkie wiązki włączone): ok 8 h
- Wymiary: 135 mm x 85 mm x 140 mm
- Waga: 0.74 kg
- Kąt niwelatora: 2x 360 stopni / 360 stopni
- Temperatura pracy: od -10°C do +45°C

- Temperatura przechowywania: od -15°C do +60°C
- Klasa szczelności obudowy: IP54
- Kolor wiązki: czerwony
- Rodzaj mocowania do statywu / tyczki:
 - Bezpośrednio: 1/4"
 - Z dołączonym adapterem: 5/8"
- Sposób mocowania instrumentu: magnes / na śrubę lub gwóźdź / podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8" / adapter 5/8" z przegubem

ZESTAW ZAWIERA

- Laser wieloliniowy LP-360.3D TILER
 - 2x Akumulator Li-ion 3.7V (wymieniony)
 - Ładowarka sieciowa (2 elementy)
 - Pilot zdalnego sterowania
 - Okulary polaryzacyjne czerwone
 - Uchwyty:
 - Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacją i płaskownikiem stalowym
 - Podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8"
 - Podstawa typu "winda nożycowa" do prac przy posadzce
 - Adapter 5/8" z przegubem (od wyznaczania skosów)
 - Adapter 1/4" na 5/8"
 - Walizka transportowa klasy IP67
- Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **3.7**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ niwelatora: **płaszczyznowy**

Kolor wiązki: **czerwony**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **0.74**

Wymiary [mm]: **135 x 85 x 140**