

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pro-lt334s2gt-tyczka-rozporowa-z-trojnoziem-3-34m-58-14-bezstopniowa-kolumna-segmentowo-teleskopowa-tyczko-statyw-3010638014-p-7362.html>



PRO LT334S2GT Tyczka rozporowa z trójnożem 3,34m 5/8" 1/4" Bezstopniowa Kolumna segmentowo-teleskopowa Tyczko-Statyw (3010638014)

Cena	507,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	3010638014
Producent	PRO

Opis produktu

PRO LT334S2GT Tyczka rozporowa z trójnożem 3,34m 5/8" 1/4" Bezstopniowa Kolumna segmentowo-teleskopowa (3010638014)

WŁAŚCIWOŚCI

- Tyczka rozporowa LT-334S-2G umożliwia wygodne ustawienie lasera krzyżowego w pomieszczeniach o wysokości do 3,34 m bez konieczności stosowania statywu
- Wysokość tyczki można zwiększać za pomocą opcjonalnych modułów 30 i 60 cm
- Laser może być podnoszony bądź opuszczany bezstopniowo praktycznie na całej długości tyczki
- Uniwersalna, dzięki mosiężnym śrubom 5/8" i 1/4"
- Tyczka wyposażona jest też w podziałkę metryczną, ułatwiającą umieszczenie lasera na żądanej wysokości
- Dolny element tyczki o budowie teleskopowej, ze stopką ułatwiającą klinowanie
- Górna końcówka z otworem na śrubę o średnicy 5/8"
- Elementy przedłużające tyczkę, zakończone na obu końcach gwintem, umożliwiającym przykręcenie fragmentu do dolnej i górnej części tyczki (60 cm - 3 sztuki, 30 cm - 1 sztuka)
- Ruchomy, uniwersalny uchwyt mocujący z mosiężnymi śrubami o gwintach 5/8" oraz 1/4", służący do umieszczania lasera na tyczce
- Okrągła podstawa o średnicy 8 cm i wysokości 4 cm, służąca do mocowania tyczki między podłożem a sklepieniem
- Trójnóg, umożliwiający pracę w wysokich halach i na zewnątrz
- Pokrowiec w zestawie

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj mocowania urządzenia: gwint 5/8" i gwint 1/4"
- Maksymalna wysokość całkowita (m): 3,34
- Możliwość ustawienia bez podparcia górnego: Tak

ZESTAW ZAWIERA

- 2x Element tyczki o długości 60cm
- 1x Element tyczki o długości 30cm
- 1x Regulowane podparcie dolne (Element tyczki)
- 1x Podparcie górne
- 1x Podstawa do mocowania urządzenia
- 1x Śruba do mocowania urządzenia z gwintem 5/8"

- 1x Śruba do mocowania urządzenia z gwintem 1/4"
- 1x Trójnóg
- 1x Pokrowiec

Tyczka pasuje do większości niwelatorów laserowych na rynku. Niektóre mogą wymagać przedłużki gniazda mocującego.

Wymiary [mm]: **3340**