

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pro-smart-11-laser-krzyzowy-samopoziomujacy-3-01-06-l1-245-30106L1245-poziomica-laserowa-niwelator-p-7309.html>



PRO Smart 1.1 laser krzyżowy samopoziomujący (3-01-06-L1-245 30106L1245 poziomica laserowa niwelator)

Cena	299,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	30106L1245
Producent	PRO

Opis produktu

PRO Smart 1.1 laser krzyżowy samopoziomujący (3-01-06-L1-245)

WŁAŚCIWOŚCI

- Laser krzyżowy SMART 1.1 generuje jedną wiązkę pionową oraz jedną wiązkę poziomą, przecinające się pod kątem 90°.
- Stały tryb pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
- Mechaniczna blokada wahadła, umożliwiająca wyznaczanie linii skośnych.
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP-54.
- Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
- Nachylenie urządzenia poza zakres pracy (4°) sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera.
- Wyposażony w uniwersalny uchwyt z ruchomą głowicą i gwintem 1/4".
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce z gwintem 1/4"

DANE TECHNICZNE

- Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 635 nm
- Moc:
- Dokładność: $\pm 1,5 \text{ mm} / 5 \text{ m}$ ($\pm 0,3 \text{ mm} / 1 \text{ m}$)
- Zakres samopoziomowania: $4^\circ \pm 1^\circ$
- Szerokość linii: mniej niż 3,5 mm / 10m
- System samopoziomujący: wahadło magnetyczne
- Zakres roboczy: do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia
- Zakres roboczy: 35 m przy użyciu detektora
- Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AA
- Żywotność baterii: ok 12 h
- Wymiary: 76 mm x 66 mm x 76 mm
- Waga z bateriami: 0.27 kg
- Kąt niwelatora: $100^\circ / 100^\circ$
- Temperatura pracy: od -10°C do 50°C
- Temperatura przechowywania: od -15°C do 60°C
- Klasa szczelności: IP54

ZESTAW ZAWIERA

- Laser krzyżowy SMART 1.1 (3-01-06-L1-245 / 3-01-06-L1-045)
- Etui

- Uniwersalny uchwyt z ruchomą głowicą i gwintem 1/4"
- 2x bateria AA
- Instrukcja obsługi

System zasilania: **2x AA**
Typ niwelatora: **krzyżowy**
Kolor wiązki: **czerwony**
Typ opakowania: **futerał**
Waga [kg]: **0.27**
Wymiary [mm]: **76 x 66 x 76**