

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pro-smart-11-lt334s2g-laser-krzyzowy-samopoziomujacy-tyczka-334m-3-01-06-l1-245-3-01-06-38-012-poziomica-laserowa-niwelator-p-7311.html>



PRO Smart 1.1 + LT334S2G laser krzyżowy samopoziomujący + tyczka 3.34m (3-01-06-L1-245 3-01-06-38-012 poziomica laserowa niwelator)

Cena	720,01 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	PROSET0006
Producent	PRO

Opis produktu

PRO Smart 1.1 + LT334S2G laser krzyżowy samopoziomujący + tyczka 3.34m

WŁAŚCIWOŚCI

- Smart 1.1 - Laser Krzyżowy
 - Laser krzyżowy SMART 1.1 generuje jedną wiązkę pionową oraz jedną wiązkę poziomą, przecinające się pod kątem 90°.
 - Stały tryb pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
 - Mechaniczna blokada wahadła, umożliwiającą wyznaczanie linii skośnych.
 - Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP-54.
 - Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
 - Nachylenie urządzenia poza zakres pracy (4°) sygnalizowane jest miganiem czerwonych linii lasera.
 - Wyposażony w uniwersalny uchwyt z ruchomą głowicą i gwintem 1/4".
 - Łatwy montaż na statywie lub tyczce z gwintem 1/4"
- LT334S2G - Tyczka 3.34m
 - Tyczka rozporowa LT-334S-2G umożliwia wygodne ustawienie lasera krzyżowego w pomieszczeniach o wysokości do 3,34 m bez konieczności stosowania statywu
 - Wysokość tyczki można zwiększać za pomocą opcjonalnych modułów 30 i 60 cm
 - Laser może być podnoszony bądź opuszczany bezstopniowo praktycznie na całej długości tyczki
 - Uniwersalna, dzięki mosiężnym śrubom 5/8" i 1/4"
 - Tyczka wyposażona jest też w podziałkę metryczną, ułatwiającą umieszczenie lasera na żądanej wysokości
 - Dolny element tyczki o budowie teleskopowej, ze stopką ułatwiającą klinowanie
 - Górna końcówka z otworem na śrubę o średnicy 5/8"
 - Elementy przedłużające tyczkę, zakończone na obu końcach gwintem, umożliwiającym przykręcenie fragmentu do dolnej i górnej części tyczki (60 cm - 3 sztuki, 30 cm - 1 sztuka)
 - Ruchomy, uniwersalny uchwyt mocujący z mosiężnymi śrubami o gwintach 5/8" oraz 1/4", służący do umieszczania lasera na tyczce
 - Okrągła podstawka o średnicy 8 cm i wysokości 4 cm, służąca do mocowania tyczki między podłożem a sklepieniem
 - Pokrowiec w zestawie

DANE TECHNICZNE

- Smart 1.1 - Laser Krzyżowy
 - Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 635nm
 - Moc:

- Dokładność: ± 1.5 mm / 5 m (± 0.3 mm / 1 m)
- Zakres samopoziomowania: $4^\circ \pm 1^\circ$
- Szerokość linii: mniej niż 3.5 mm / 10 m
- System samopoziomujący: wahadło magnetyczne
- Zakres roboczy:
 - do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia
 - 35 m przy użyciu detektora
- Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna AA
- Żywotność baterii: ok 12 h
- Wymiary: 76 mm x 66 mm x 76 mm
- Waga z bateriami: 0.27 kg
- Kąt niwelatora: 100° / 100°
- Temperatura pracy: od -10°C do 50°C
- Temperatura przechowywania: od -15°C do 60°C
- Klasa szczelności: IP54
- LT334S2G - Tyczka 3.34m
 - Rodzaj mocowania urządzenia: gwint 5/8" i gwint 1/4"
 - Maksymalna wysokość całkowita: 3.34 m
 - Możliwość ustawienia bez podparcia górnego: Nie

ZESTAW ZAWIERA

- Laser krzyżowy SMART 1.1 (3-01-06-L1-245 / 3-01-06-L1-045)
- Etui
- Uniwersalny uchwyt z ruchomą głowicą i gwintem 1/4"
- 2x bateria AA
- Instrukcja obsługi
- Tyczka LT334S2G (3010638012)
- 2x Element tyczki o długości 60cm
- 1x Element tyczki o długości 30cm
- 1x Regulowane podparcie dolne (Element tyczki)
- 1x Podparcie górne
- 1x Podstawa do mocowania urządzenia
- 1x Śruba do mocowania urządzenia z gwintem 5/8"
- 1x Śruba do mocowania urządzenia z gwintem 1/4"
- 1x Pokrowiec

System zasilania: **2x AA**

Typ niwelatora: **krzyżowy**

Kolor wiązki: **czerwony**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **futerał**