

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/promotech-pro36-mini-wiertarka-elektromagnetyczna-magnesowka-do-freza-35mm-1000w-pro-36mini-nastepca-pro35-mini-p-1795.html>



PROMOTECH PRO36 MINI wiertarka elektromagnetyczna / magnesówka do freza 35mm 1000W (PRO-36MINI) następca PRO35 MINI

Cena	3 493,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	PRO36MINI
Producent	PROMOTECH

Opis produktu

PROMOTECH PRO36 MINI wiertarka elektromagnetyczna

Jeżeli potrzebujesz małej, lekkiej montażowej wiertarki do pracy frezami wybierz PRO 36 MINI. Wiertarka PRO 36 MINI to mała, zwarta maszyna stworzona została przede wszystkim do pracy na wysokościach np. na konstrukcjach stalowych, lub w miejscach trudno dostępnych. PRO 36 MINI wyposażona jest w specjalny układ prowadnic na tulejach samosmarujących nie wymagający żadnych regulacji nawet po długim okresie użytkowania. Duża rozpiętość frezów trepanacyjnych w zakresie od $\varnothing$ 12 mm do $\varnothing$ 36 mm, pokrywa pełen zakres otworów montażowych

Zwarta konstrukcja i odlewany korpus zapewniają maszynie dużą sztywność, przez co gwarantuje to dobrą jakość wykonania otworów.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wiertarka mocowana elektromagnetycznie PRO 36 MINI służy do wiercenia frezami trepanacyjnymi otworów o średnicach do 36 mm i głębokości do 51 mm
- Podstawa elektromagnetyczna umożliwia mocowanie do powierzchni ferromagnetycznych z siłą zapewniającą bezpieczeństwo operatora i poprawną pracę wiertarki
- Pas bezpieczeństwa chroni wiertarkę przed upadkiem w razie utraty napięcia elektrycznego
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Sztywny odlewany korpus
- Zintegrowany układ chłodzenia
- Układ oszczędzania energii
- Bezobsługowe prowadnice kolumnowe
- Osłona prze wiórami
- Magnetyczny zbiornik na chłodziwo z węzłem doprowadzającym

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Moc znamionowa: 1000 W
- Uchwyt wrzeciona: Weldon 19mm
- Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 350 obr/min
- Maksymalna średnica wiercenia: 36 mm
- Maksymalna głębokość wiercenia: 51 mm
- Siła mocowania podstawy elektromagnetycznej*: 9000 N
- Wymiary podstawy elektromagnetycznej: 80 mm x 160 mm x 38 mm

- Skok: 70 mm
- Minimalna grubość materiału roboczego: 6 mm
- Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I
- Poziom hałasu: Powyżej 85 dB
- Wymagana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C
- Długość przewodu: 3 m
- Masa: 10 kg
- Wymiary: 314 mm x 330 mm x 179 mm

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertarka elektromagnetyczna PRO 36 MINI z osłoną przed wiórami
- Magnetyczny zbiornik na chłodziwo z węzłem doprowadzającym
- Rękojeść pokrętła (3 elementy)
- Pas bezpieczeństwa 1.5 m
- Klucz sześciokątny 4 mm z rękojeścią (imbus)
- Skrzynia z tworzywa sztucznego
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

* Podłoże o grubości 25 mm i chropowatość Ra = 1.25

Możliwość dokupienia opcjonalnej przystawki ZRO250, do mocowania maszyny na rurach.

Jako narzędzi można używać wyłącznie frezów trepanacyjnych w zakresie od $\varnothing 12\text{mm}$ do $\varnothing 36\text{ mm}$, co pokrywa w zasadzie pełen zakres otworów montażowych.

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1000**

Prędkość obrotowa [rpm]: **350**

Typ mocowania: **Weldon 19mm**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **10.0**

Wymiary [mm]: **314 x 330 x 179**