

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/promotech-pro36r-wiertarka-do-wiercenia-w-szynach-kolejowych-magnesowka-do-szyn-kolejowych-920w-36mm-p-1805.html>



PROMOTECH PRO36R Wiertarka do wiercenia w szynach kolejowych / magnesówka do szyn kolejowych 920W 36mm

Cena	9 290,01 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	PRO36R
Producent	PROMOTECH

Opis produktu

PROMOTECH PRO36R Wiertarka do wiercenia w szynach kolejowych / magnesówka do szyn kolejowych 920W 36mm

Elektryczna wiertarka do szyn PRO36R to mocna, kompaktowa wiertarka przeznaczona do wiercenia otworów w szynach zarówno kolejowych jak i tramwajowych podczas prac remontowych i montażu techniki sygnalizacyjnej. Szybkie, łatwe pozycjonowanie i mocowanie maszyny na szynach wpływa na bezpieczeństwo i łatwość pracy. Bez najmniejszego trudu maszyna obsługiwana jest przez jedną osobę bezpośrednio na torowisku, w czasie wymiany zużytych odcinków szyn. Ustawiak, w który standardowo wyposażona jest wiertarka, umożliwia mocowanie maszyny na różnych typach szyn zarówno kolejowych jak i tramwajowych a wzornik, przy zastosowaniu którego bez trasowania w prosty i łatwy sposób uzyskujemy odpowiedni rozstaw otworów zgodny z normą. Wiertarkę elektryczną do szyn PRO 36R wyposażono w ciśnieniowy zbiornik płynu chłodzącego - smarującego, z którego przy uzyskanym ręcznie ciśnieniu, chłodziwo przez wrzeciono podawane jest na frez. Dzięki zastosowaniu freza trepanacyjnego, gdzie otwór gdzie otwór wycinany jest obwodowo, wiercenie otworu o średnicy $\varnothing$ 33 mm jest możliwe w bardzo krótkim czasie ok. 25 sekund.

WŁAŚCIWOŚCI

- Ustawiak w który standardowo wyposażona jest wiertarka, umożliwia mocowanie maszyny na różnych typach szyn
- Wytrzymała przekładnia
- Sztynny odlewany korpus
- Ciśnieniowe podawanie chłodziwa
- Wymienne wzorniki na różne typy szyn
- Dzięki zastosowaniu freza trepanacyjnego gdzie otwór gdzie otwór wycinany jest obwodowo, wiercenie otworu 33mm jest możliwe w czasie ok. 25 sekund

DANE TECHNICZNE

- Moc: 920W
- Zasilanie: 220V / 50Hz
- Wrzeciono: 19mm Weldon
- Prędkość obrotowa: 350 obr/min
- Max. średnica wiercenia frezem: 36mm
- Głębokość wiercenia frezem: 30mm
- Skok roboczy: 40mm
- Szyny kolejowe: S49, UIC60
- Szyny tramwajowe (opcja): 60R2
- Chłodzenie: poprzez wrzeciono
- Masa 14,5kg

WYPOSAŻENIE

- Maszyna PRO36R
- Ciśnieniowy zestaw chłodzenia 0,5 l
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 4
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 5
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 6
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 8
- Komplet ustawczy na szyny typ S49 i UIC60
- Skrzynia z tworzywa

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Zestaw do wiercenia w szynach tramwajowych
- Zestaw do wiercenia w szynach „metro”
- Zestaw do wiercenia w szynach S42
- Frezy trepanacyjne do szyn TCTR
- Zbierak magnetyczny do wiórów
- Biodegradowalne chłodziwo do frezów
- Ciśnieniowy zbiornik chłodzenia 5 l

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **920**

Typ mocowania: **Weldon 19mm**

Waga [kg]: **14.5**