

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/promotech-pro52t-wiertarka-magnetyczna-magnesowka-1600w-50mm-p-12387.html>

PROMOTECH PRO52T wiertarka magnetyczna / magnesówka 1600W 50mm

Cena	7 000,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PRO-52T
Producent	PROMOTECH

Opis produktu

PROMOTECH PRO-52T wiertarka magnetyczna / magnesówka 1600W 50mm

Wiertarka PRO 52T to mała, niezawodna, profesjonalna wiertarka mocowana elektromagnetycznie, wykorzystywana zarówno na hali jak i na montażu. Wiertarka wyposażona jest w mocny i niezawodny silnik o mocy 1600 W i o zmiennej prędkości, który umożliwia bezproblemowe wiercenie frezem trepanacyjnym do 50 mm i wiertłem krętym do 23 mm. Prawe/lewe obroty umożliwiają wykonywanie gwintów przelotowych i nieprzelotowych do M20. Dwubiegowa przekładnia z płynną regulacją prędkości pozwala ustawić optymalną prędkość w zależności od rodzaju narzędzia, jego średnicy i gatunku materiału. Inteligentny system utrzymuje stałą prędkość silnika niezależnie od zmieniających się obciążeń. Innowacyjny 360 stopniowy wskaźnik LED ułatwia kontrolę nad prawidłowym działaniem maszyny i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Wiertarka magnetyczna PRO 52T cechuje się zwartą, sztywną konstrukcją, unikalnym pół-automatycznym system regulacji luzu suwaka oraz dużą mocą i momentem obrotowym. Półautomatyczne kasowanie luzów umożliwia łatwe, szybkie i prawidłowe wykonanie czynności bez specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia. Korpus napędu stanowi jedną całość z suwakiem. Pozwoliło to uzyskać niespotykaną dotąd sztywność, a co za tym idzie poprawiło to jakość wykonywanych otworów i wydłużyło żywotność narzędzi. W wiertarce PRO 52T zastosowano mocowanie narzędzia na stożku Morse'a nr 2, co daje możliwość stosowania szerszej gamy narzędzi z takim mocowaniem, a także upraszcza ich wymianę.

DANE TECHNICZNE

- Moc: 1600 W
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Wrzeciono: stożek Morse'a nr2
- Prędkości obrotowe: 1 -> 160-250 obr/min
- Prędkości obrotowe: 2 -> 390-580 obr/min
- Średnica wiercenia frezem max.: 50 mm
- Głębokość wiercenia frezem max.: 50 mm
- Średnica wiercenia wiertłem max.: 23 mm
- Średnica gwintu max.: M20
- Siła przylegania elektromagnesu: 11000 N
- Wymiary podstawy: 90x180x48mm
- Skok roboczy: 190 mm
- Grubość blachy min.: 8 mm
- Masa: 17 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Maszyna PRO 52T
- Uchwyt freza AMT2-C19
- Rękojeści pokrętła
- Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 5,0

- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 6,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 2,5
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia transportowa z tworzywa

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1600**

Prędkość obrotowa [rpm]: **580**

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **17**