

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/rem-s-113350-ras-cu-inox-3mm-35mm-181-38-kompaktowy-obcinak-nozyce-nozyczki-do-cienkosciennych-rur-miedzianych-stalowych-aluminiowych-p-5804.html>



REMS 113350 RAS Cu-INOX 3mm-35mm 1/8"-1 3/8" kompaktowy obcinak nożyce nożyczki do cienkościennych rur miedzianych stalowych aluminiowych

Cena	252,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	113350
Producent	REMS

Opis produktu

REMS 113350 RAS Cu-INOX 3mm-35mm 1/8"-1 3/8" kompaktowy obcinak do cienkościennych rur miedzianych, stalowych oraz aluminiowych; z teleskopowym wrzecionem

WŁAŚCIWOŚCI

- Obcinak do cienkościennych rur miedzianych, rur ze stali nierdzewnej, cienkościennych rur stalowych, aluminiowych, mosiężnych; ze zintegrowanym gratownikiem do rur.
- Obcinak wyposażony w teleskopowe wrzeciono oraz kółko tnące.
- Lekkie, szybkie przestawianie w obu kierunkach.
- Zwarta konstrukcja do ciężkiej pracy.
- Stabilne teleskopowe wrzeciono, długie prowadzenie wrzeciona i specjalnie hartowane rolki dociskowe zapewniają dokładne prowadzenie na rurze, lekkie przestawianie, a także lekkie i precyzyjne cięcie prostopadłe.
- Ergonomiczne ukształtowanie oraz poręczne pokrętko z metalu zapewnia lekką pracę i dużą trwałość.
- Specjalnie hartowane kółko tnące z niezawodnej, ciągliwo-twardej stali nożowej zapewnia dużą trwałość.
- Szybka, wymiana kółka tnącego bez użycia narzędzi możliwa jest dzięki osi kółka tnącego z blokadą kulkową.
- Kółko tnące jest chronione przed uszkodzeniem przez rolki dociskowe za pomocą ogranicznika posuwu.
- REMS RAS Cu-INOX 3 - 35 S z łożyskowanym kółkiem tnącym oraz łożyskowanymi rolkami dociskowymi zapewnia niezwykle łatwe cięcie.
- Zintegrowany gratownik do rur, łożyskowany obrotowo, dopasowuje się do gratowanych krawędzi przedmiotu obrabianego.
- Specjalnie hartowane i szlifowane, uniwersalne ostrza do gratowania gwarantują łatwe gratowanie i niezwykle długą trwałość.
- Szybka i łatwa wymiana ostrzy.
- Urządzenie dostarczone w opakowaniu blistrowym.

DANE TECHNICZNE

- Rura Ø - 3-35 / 1/8"-1 3/8" mm/cal
- Ścianka - 4 s ≤ mm
- Opakowanie - blister

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **blister**