FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

Oferta handlowa ważna w dniu wygenerowania dokumentu - wszystkie ceny są cenami brutto.

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:09

Link do produktu: https://www.makita.sklep.pl/rems-115312-zestaw-do-plukania-napelniania-odpowietrzania-solar-push-k60set-pcw-do-zamknietych-systemow-solarnych-p-3625.html



REMS 115312 zestaw do płukania napełniania odpowietrzania SOLAR-PUSH K60SET PCW (do zamkniętych systemów solarnych)

Cena	**4 403,00 zł brutto**
Dostępność	**7 dni roboczych**
Czas wysyłki	**7-8 dni roboczych**
Numer katalogowy	**115312**
Producent	**REMS**

Opis produktu

REMS SOLAR-PUSH K60SET PCW 115312 Zestaw do płukania oraz napełniania odpowietrzania do zamkniętych systemów solarnych

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysokosprawna jednostka napełniająco-płucząca do łatwego napełniania, płukania i odpowietrzania zamkniętych systemów.
- Idealna do systemów solarnych, geotermicznych i ogrzewania podłogowego/ściennego.
- Wysokosprawna, jednostka napełniająco-płucząca zamocowana na stabilnej, jezdnej podstawie z rurek stalowych zapewniającej pewne ustawienie.
- 2 duże pneumatyczne kółka jezdne ułatwiające transport na nierównym placu budowy.
- Praktyczne i wygodne zawieszenie węża.
- Niewielki ciężar, zaledwie 19 kg.
- Stabilny pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 30 l, wykonany z PP stabilizowanego UV.
- Pojemnik wyposażony w wskaźnik napełnienia, zdejmowany w celu łatwego czyszczenia, z dużym otworem ułatwiającym napełnianie.
- Praktyczna pokrywka gwintowana ułatwiająca otwieranie i zamykanie.
- Przyłącze powrotu ¾” z rurką nurkową zapobiega spienianiu się tłoczonego medium przy wlocie do pojemnika z tworzywa sztucznego.
- Zawór odcinający ułatwiający czyszczenie i łatwą wymianę pojemników z tworzywa sztucznego w przypadku stosowania różnych tłoczonych mediów.
- Odporny na wysoką temperaturę wąż łączący pojemnik z tworzywa sztucznego z pompą.
- Filtr drobny w przewodzie zasysającym z dużym wziernikiem, ułatwiający rozpoznanie pozostałego w obiegu powietrza oraz wydzielonych zanieczyszczeń, np. wiórów, pozostałości po lutowaniu i spawaniu.
- Zawór odcinający do zamykania przewodu ciśnieniowego lub powrotnego, np. podczas transportu, jako osprzęt.
- Pokrywka gwintowana z przyłączem powrotu ¾” i workiem filtra drobnego 70 µm lub kompletna jednostka filtracyjna do dokładnego oczyszczania z dużym pojemnikiem wychwytującym zanieczyszczenia, z przewodem powrotnym z przyłączem ¾”, do płukania ogrzewania podłogowego/ściennego i do usuwania zamuleń, jako osprzęt.
- Zawór sterujący do alternatywnego zasysania przetłaczanego medium z innego pojemnika, np. w przypadku dużych ilościach napełniania, jako osprzęt.
- Samozasysająca pompa wirnikowa, nadająca się do różnych mediów, np. cieczy do przenoszenia ciepła, środków przeciw zamarzaniu, roztworów wodnych, emulsji.
- Z niezawodnym, wysokosprawnym cichobieżnym silnikiem kondensatorowym, 860 W, przełącznik wł./wył.
- Duża wydajność tłoczenia ≤ 36 l/min w celu szybkiego napełniania, efektywnego płukania i odpowietrzania zamkniętych systemów oraz do napełniania pojemników.
- Zawór redukujący ciśnienie dla bezpośredniego spadku ciśnienia w przewodzie ciśnieniowym po zakończeniu pracy, jako osprzęt. Dla obciążenia trwałego ≤ 60°C.
- Dwa giętkie, przezroczyste węże tkaninowe z PVC ½” T60, dla przewodu ciśnieniowego i powrotnego, długość po 3m, z przyłączami gwintowanymi ¾”, odporność na temperaturę ≤ 60°C.

ZALETY SYSTEMU

FHU JARKO Kołodziejczyk Spółka komandytowa
ul. Długa 3
43-100 Tychy
NIP: 6322029975
tel.: 32 2169836
e-mail.: zamowienia@makita.sklep.pl

- Napełnianie, płukanie i odpowietrzanie w jednej operacji.
- Idealna do systemów solarnych, geotermicznych i ogrzewania podłogowego/ściennego, a także do napełniania pojemników.

DANE TECHNICZNE

- REMS Solar-Push K 60 z pompą wirnikową
- Pojemność zbiornika - 30 l
- Moc silnika - 860 W
- Wydajność tłoczenia przy 40 m wysokości - 16 l/min
- Wydajność tłoczenia ≤ 36 l/min
- Ciśnienie tłoczenia ≤ 0.55 MPa / 5.5 bar / 80 psi
- Temperatura tłoczonych mediów (obciążenie trwałe) ≤ 60 °C
- Wartość pH tłoczonych mediów - 7–8
- Waga - 30.0 kg
- **Media tłoczone**
- ciecze do przenoszenia ciepła,
- środki przeciw zamarzaniu wody,
- roztwory wodne,
- emulsje

WYPOSAŻENIE

- REMS Solar-Push K 60 - Elektryczna jednostka napełniająco-płucząca do łatwego napełniania, płukania i odpowietrzania zamkniętych systemów.
- 2 giętkie, przezroczyste węże tkaninowe z PVC ½” T60, długość po 3 m, odporność na wysoką temperaturę ≤ 60°C.
- Urządzenie dostarczone w opakowaniu kartonowym

Typ zasilania: **elektryczne**
Moc [W]: **860**
Pojemność zbiornika [l]: **30**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **30**