

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/rem-s-153025-reczna-gietarka-do-rur-10-32-swing-set-zestaw-12-15-18-22mm-p-3605.html>



REMS 153025 ręczna giętarka do rur (10-32) Swing SET Zestaw 12 - 15 - 18 - 22mm

Cena	1 679,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	153025
Producent	REMS

Opis produktu

REMS swing set 153025 Ręczna giętarka do rur 10-32 zestaw 12-15-18-22 mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Uniwersalne zastosowanie.
- W technice sanitarnej, grzewczej, klimatyzacyjnej, chłodniczej i hydraulicznej.
- Również do rur grzewczych cienkościennych i gładkich miedzianych według DIN EN 1057, oraz rur w systemach połączeń zaciskowych.
- Praktyczne narzędzie do pracy jedną ręką, precyzyjnego gięcia rur do 90°.
- Giętarka dzięki zaoszczędzeniu kształtek amortyzuje się po niewielu gięciach.
- Redukcja kosztów zakupu kształtek, składowania, pozyskania.
- Ograniczenie miejsc lutowania, zaciskania i czasu pracy.
- Zwiększona pewność instalacji przez zmniejszenie ilości połączeń rur.
- Zwarta, sprawdzająca się na budowie.
- Poręczna i lekka, waży zaledwie 1.3 kg.
- Szerokie zastosowanie, z wolnej ręki, również w trudno dostępnych miejscach.
- Łatwa prosta praca, np. gięcie Ø 22 mm tylko w 9 s.
- Szybki posuw i ruch powrotny (Patent DE 38 03 128) oszczędza czas i pracę.
- Oznakowane segmenty gnące zapewniają precyzyjne zaginanie.
- Możliwe przygięcia, odsadzki i gięcia odwrotne.
- Lekka, szybka wymiana segmentów gnących.
- Segmenty gnące i elementy poślizgowe wykonane z bardzo wytrzymałego, łatwo poślizgowego, wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu.
- Idealna do pracy w miejscu montowania.
- Urządzenie dostarczone w stabilnej, stalowej skrzynce.
- Tylko 1 stabilny napęd z niezawodnym, pewnym posuwem zapadkowym dla całego zakresu pracy do Ø 32 mm.
- Jeden uniwersalny nośnik z zestawem elementów dociskowych (ten model - 12/15/18/22 mm) do całego zakresu pracy, obracany w zależności od rozmiaru giętych rur do Ø 26 mm, 7/8".

ZASTOSOWANIE

- Miękkie rury miedziane, 10-22 mm, również cienkościennie 3/8-7/8" s
- Miękkie rury miedziane w osłonie 10-18 mm, 3/8-5/8" s
- Rury stalowe w osłonie do systemów zaciskowych mapress C-STAHl 12-18 mm
- Miękkie stalowe rury precyzyjne 10-18 mm s
- Rury stabilizowane 14-32 mm