

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/scell-it-polyvalent-first-zywica-polyestrowa-bez-styrenu-kotwa-chemiczna-410ml-p-10459.html>

SCELL-IT POLYVALENT FIRST

Żywica poliestrowa bez styrenu / kotwa chemiczna 410ml

Cena	54,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	239MRZ20
Producent	SCELL-IT

Opis produktu

SCELL-IT POLYVALENT FIRST Żywica poliestrowa bez styrenu 410ml

SCELL-IT POLYVALENT 410 PE to szybko utwardzalna, dwuskładnikowa żywica - kotwa chemiczna oparta na nienasyconym poliestrze, dostarczana w plastikowej tubie o pojemności 410 ml. Klasyczna żywica dwuskładnikowa na bazie nienasyconego poliestru do zamocowań we wszelkiego rodzaju podłożach. Zastosowanie tej uniwersalnej żywicy umożliwia bardzo efektywne, chemicznie odporne zamocowanie. Jest odpowiednia do wklejania prętów gwintowanych w betonie, kamieniu naturalnym, cegle i materiałach otworowych (udziałem tulei perforowanej). Jedną z głównych zalet użycia kotew chemicznych jest możliwość dokonywania zamocowań blisko krawędzi betonu, jak również redukcja odległości pomiędzy mocowaniami. Jest to możliwe gdyż kotwienie przy pomocy żywic iniekcyjnych nie wywołuje jakichkolwiek naprężeń w betonie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Posiada aprobatę ETA opcja 7,
- Posiada aprobatę europejską do zamocowań w cegle.
- Może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych.
- Łatwa w wyciskaniu.

ZASTOSOWANIE

- Sklepy, zawiasy rolet, bramy
- Podgrzewacze wody, klimatyzatory, armatura
- Anteny
- Wsporniki elewacyjne

DANE TECHNICZNE

- Pojemność: 410ml
- Kotwienie w betonie trzpieni gwintowanych od M8 do M24.
- Kotwienie w cegle pełnej i otworowej od M8 do M16.

CZAS WIĄZANIA I UTWARDZANIA

Temperatura podłoża (°C)	Czas wiązania (min)	Czas utwardzania w suchym podłożu (min)	Czas utwardzania w wilgotnym podłożu (min)
-5	90	360	720
0	45	180	360
5	25	120	240
10	15	80	160
20	6	45	90
30	4	25	50
35	2	20	40