

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/statyw-regulowany-uchylny-stw001-do-wiertnic-do-betonu-30-stopni-do-max-162mm-do-9kg-p-13980.html>

Statyw regulowany uchylny STW001 do wiertnic do betonu 30 stopni do max. 162mm do 9kg

Cena	1 499,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	STW001
Producent	INNE

Opis produktu

Statyw regulowany uchylny STW001 do wiertnic do betonu 30 stopni do max. 162mm do 9kg

Statyw uchylny przeznaczony do wiertnic do betonu z diamentowym wiertłem koronowym. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku wierceń otworów w różnego rodzaju materiałach takich jak beton, żelbet, cegła, kamień itd. np. pod rury kanalizacyjne. Solidna konstrukcja sprawia, że statyw nadaje się do profesjonalnych zastosowań w całej branży budowlanej. Urządzenie wyposażone jest w wygodny uchwyt transportowy co w połączeniu z niewielką wagą, umożliwia łatwy transport na miejsce pracy. Średnica wspornika (obejma montażowa wiertnicy) wynosi 60 mm. Umożliwia to zastosowanie różnego rodzaju wiertnic dostępnych aktualnie na rynku. Szerokość obejmę to 25 mm. Do statywu dołączony jest również zestaw do kotwienia. Maksymalna głębokość odwiertu (skok roboczy), jaką może zapewnić statyw wynosi 70 cm, głębokość można jednak zwiększyć stosując przedłużki do wiertła. Dodatkowa głowka znajdująca się na wierzchołku statywu umożliwia zastosowanie m. in. rur rozporowych w celu zamocowania stojaka. Urządzenie zapewnia efektywne, bezdrganiowe nawiercanie i dokładny posuw. Dźwignia posuwowa może być montowana zarówno z lewej jak i z prawej strony statywu.

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka jakość wykonania i solidna konstrukcja
- prosta obsługa
- wielozadaniowość – wiercenie w pionie lub w poziomie, w różnego rodzaju twardych materiałach
- szeroki zakres wierconych otworów - max. fi 162 mm
- regulacja stopnia nachylenia do 30 stopni
- umożliwia łatwy transport na miejsce pracy

DANE TECHNICZNE

- Średnica wspornika (obejma montażowa): 60 mm
- Szerokość wspornika (obejma montażowa): 25 mm
- Wysokość statywu: 90 cm
- Max. średnica wiercenia: 162 mm
- Regulacja głębokości wiercenia (skok roboczy): 0-60 cm
- Regulacja kąta nachylenia: max. 30°
- Korpus i podstawa ze stopu aluminium: TAK
- Możliwość wiercenia w pionie i poziomie: TAK
- Wymiary podstawy: 21x17 cm
- Waga statywu: 9 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Statyw regulowany
- Dźwignia posuwowa

- Uchwyt boczny
- Klucz imbusowy
- Śruby stabilizujące
- 3X Tuleja kotwiąca M12
- Pręt do kotwienia o długości 15 cm
- Podkładka
- Nakrętka