

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/temat-cgm1sw-detektor-czujnik-wykrywacz-gazu-z-wysięgnikiem-cg-m1s-w-komplecie-akumulatory-walizka-p-6942.html>



TEMAT CGM1SW Detektor czujnik wykrywacz gazu z wysięgnikiem (CG-M1S w komplecie akumulatory walizka)

Cena **1 207,63 zł brutto**

Dostępność **3 dni robocze**

Czas wysyłki **4-5 dni roboczych**

Numer katalogowy **CGM1SW**

Producent **TEMAT**

Opis produktu

TEMAT CGM1SW wykrywacz gazu z wysięgnikiem (CG-M1S w komplecie akumulatory walizka)

WŁAŚCIWOŚCI

- Wykrywacz gazu CG-M1S jest urządzeniem przenośnym przeznaczonym do kontroli i wykrywania miejsc nieszczelności instalacji gazowej zawierającej gaz ziemny, miejski lub mieszaninę propan – butan
- Podczas pracy sensor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu
- Wynik przedstawiony jest na wyświetlaczu na dwóch polach: górne – określa zakres/stężenie, a dolne – bargraf wskazujący poziom stężenia gazu w określonym zakresie
- Pod ikoną baterii znajduje się wskaźnik tendencji stężenia gazu
- Urządzenie zasilane jest z dwóch wymiennych baterii lub akumulatorów o rozmiarze AA (R6)
- Wersja z wysięgnikiem polecana do kontroli domowych instalacji gazowych
- Wysięgnik wysuwany o długości ~75cm pozwala na kontrolę instalacji na wysokości ~3m

DANE TECHNICZNE

- Typ urządzenia: CG-M1S
- Zastosowany sensor: półprzewodnikowy
- Rodzaj pomiaru: ciągły dyfuzyjny
- Wykrywane gazy: metan, propan, izobutan, LPG,
- Wykrywane opary: benzyny, alkoholu, rozpuszczalników
- Sonda pomiarowa: końcówka plastikowa (Średnica 21mm), ruchoma, umieszczona na teleskopie (dł.max) ~75cm
- Sygnalizacja wykrycia gazu:
- Optyczna: (OLED 128 W x 64 H), akustyczna lub wibracyjna
- 5 zakresów: 0÷250ppm / 500ppm / 0,1% / 0,5% / 1% CH₄
- Kontrola i sygnalizacja uszkodzenia w obwodzie pomiarowym: optyczna i akustyczna
- Zasilanie:
- 2x bateria LR6 AA (1,5V) – wskazane stosowanie baterii alkalicznych,
- lub
- 2 akumulatory LR6 AA (1,2V) – ładowane w ładowarce zewnętrznej,
- Czas pracy ciągłej:
- ~12h (akumulatory Ni-MH 2300mAh),
- ~6h (baterie alkaliczne),
- Kontrola stanu baterii (akumulatorów) / sygnalizacja wyczerpania energii: optyczna
- Wymiary (długość / szerokość / wysokość) (mm): 110 x 69 x 27
- Długość wysięgnika (cm): ~75
- Waga (g): ~265

- Okres kalibracji: 12 miesięcy

ZESTAW ZAWIERA

- Wykrywacz gazu CG-M1SW
- Komplet dokumentów wraz ze świadectwem sprawdzenia i kontroli mieszankami wzorcowymi
- Komplet akumulatorów
- Walizka

Uwaga! Standardowy sensor to C00, a sensor odcinający alkohole w trakcie pomiaru to D00. Pomiar z sensorem D00 trwa dłużej i jego wybór jest zalecany dla specjalistów, którzy wiedzą jak go używać.

Kolor walizki może się różnić.

Typ opakowania: **walizka**

Waga [kg]: **0.265**

Wymiary [mm]: **110 x 69 x 27**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pokrowiec: Nie , Tak (+ 65,19 zł brutto)

Przedłużacz do teleskopu: Nie , Tak (+ 70,11 zł brutto)

2 sztuki akumulatora: Nie , Tak (+ 39,36 zł brutto)

Automatyczna ładowarka: Nie , Tak (+ 65,19 zł brutto)

Typ sensora: Standardowy , Odcinający alkohole