

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/vander-vfr710-frezarka-gornowrzecionowa-z-kompletem-przystawek-a-b-c-d-710w-regulacja-obrotow-wycinarka-p-13348.html>



VANDER VFR710 frezarka górnwzrecionowa z kompletem przystawek A + B + C + D 710W (regulacja obrotów wycinarka)

Cena	699,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	VFR710
Producent	VANDER

Opis produktu

VANDER VFR710 frezarka górnwzrecionowa z kompletem przystawek 710

WŁAŚCIWOŚCI

- Moc znamionowa: 710 W
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki (10 000 - 30 000 ob/min)
- Kompatybilna z narzędziami Ø 6 mm oraz 8 mm
- Korpus urządzenia wykonany z aluminium
- Łatwa wymiana przystawek
- Wymienne przystawki dla szerokiej gamy zastosowań:
 - Przystawka do cięcia przy krawędziach (VFR710/A)
 - Przystawka do frezowania pod kątem (VFR710/B)
 - Przystawka do frezowania w głębokiego (VFR710/C)
 - Przystawka do wycinania z odprowadzeniem pyłu (VFR710/D)

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie:
 - Rodzaj zasilania: elektryczne
 - Napięcie: 230 V
 - Częstotliwość: 50 Hz
- Moc znamionowa: 710 W
- Rozmiar uchwytu narzędziowego: 6 mm / 8 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10 000 - 30 000 obr/min
- Maksymalny skok freza:
 - Przystawka w głębokiego: 35 mm
 - Przystawka do wycinania: 25 mm
 - Przystawka kątowa (kąt 90): 25 mm
- Średnica przyłącza odciągu pyłu: 32 mm
- Waga bez przystawki: 1.6 kg
- Długość przewodu: 2.1 m
- Klasa izolacji: II

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)

- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 100 dB(A)
- Poziom chwilowej wartości szczytowej ciśnienia akustycznego:
- Poziom wibracji przy frezowaniu: 2.28 m/s²
- Poziom wibracji przy przecinaniu: 2.21 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Frezarka górnoprzecionowa VFR710
 - Prowadnica konturowa
 - Prowadnica równoległa
 - Adapter do odsysania
 - Szablon śr. 10mm
 - Tulejka zaciskowa stożkowa 6mm
 - Tulejka zaciskowa stożkowa 8mm
 - Komplet kluczy
- Przystawka do cięcia przy krawędziach (VFR710/A)
- Przystawka do frezowania pod kątem (VFR710/B)
- Przystawka do frezowania wgłębnego (VFR710/C)
- Przystawka do wycinania z odprowadzeniem pyłu (VFR710/D)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie jest dostarczane w kartonie.

Urządzenie jest kompatybilne z przystawkami Makita do frezarek RT0700C i DRT50.

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **710**

Prędkość obrotowa [rpm]: **30000**

Regulacja obrotów: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.6**