

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/vander-vwg700-wiertnica-glebowa-spalinowa-24km-swider-ziemny-do-wiertla-max-250mm-p-12777.html>



VANDER VWG700 wiertnica glebowa spalinowa 2.4KM - świder ziemny do wiertła max 250mm

Cena	1 499,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	VWG700
Producent	VANDER

Opis produktu

VANDER VWG700 wiertnica glebowa spalinowa 2.4KM

Wiertnica spalinowa VANDER VWG700 idealnie nadaje się do wiercenia w gruntach przeznaczonych do palowania, zalesiania, sadzenia drzew. Mocny silnik dwusuwowy o mocy 2.4 KM chłodzony powietrzem z łatwym rozruchem ręcznym, ułatwiającym rozpoczęcie pracy. Wytrzymała przekładnia dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii. W zestawie z świdrami 200 i 250mm oraz przedłużką.

WŁAŚCIWOŚCI

- Idealna do wiercenia w gruntach przeznaczonych do palowania, zalesiania, sadzenia drzew itp.
- Silnik dwusuwowy o mocy 2.4 KM, chłodzony powietrzem
- Łatwy rozruch silnika poprzez pociągnięcie linki ułatwia rozpoczęcie pracy
- Wytrzymała przekładnia dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii
- Wiertnicę można wyposażyć w jeden z czterech świdrów, o średnicach: 100 mm, 150 mm, 200 mm lub 250 mm
- Świdry o średnicach 200 mm i 250 mm w zestawie
- Długość świdrów wynosi 800 mm

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj zasilania: spalinowe
- Typ silnika: dwusuwowy, chłodzony powietrzem
- Pojemność skokowa: 52 cm³
- Moc silnika: 1.75 kW (2.4 KM)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia silnika: 3300 ± 300 obr/min
- Maksymalna prędkość obrotowa silnika: 9000 obr/min
- Prędkość obrotowa świdra: 0 - 265 obr/min
- Przełożenie: 1 : 34
- Średnica świdra: od 100 mm do 250 mm
- Długość świdra: 800 mm
- Paliwo / mieszanka: 1 : 25
- Rodzaj oleju do mieszanki: Olej do silników dwusuwowych
- Zalecana liczba oktanowa paliwa: 95
- Pojemność zbiornika paliwa: 1.2 l
- Zmierzone wymiary bez świdra (D x S x W): ok 52 cm x 26 cm x 35 cm
- Maksymalna średnica świdra: 250 mm
- Masa własna bez wiertła: 8.3 kg
- Waga świdra:
 - O średnicy 100 mm: 1.7 kg
 - O średnicy 150 mm: 2.2 kg
 - O średnicy 200 mm: 3.2 kg
 - O średnicy 250 mm: 3.8 kg

- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 93.90 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 107.90 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 110.00 dB(A)
- Poziom wibracji:
- Uchwyt lewy: 10.18 m/s²
- Uchwyt prawy: 9.09 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Wiertnica glebowa VWG700
- Butelka do mieszanki paliwowej
- Zestaw kluczy
- Przedłużka o długości 300 mm
- Świder o średnicy 200 mm (3.2 kg)
- Świder o średnicy 250 mm (3.8 kg)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **spalinowe**

Moc [W]: **1750**

Prędkość obrotowa [rpm]: **265**

Regulacja obrotów: **tak**

Pojemność zbiornika [l]: **1.2**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **8.3**

Typ silnika: **dwusuwowy**

Moc silnika [KM]: **2.4**

Pojemność silnika [cm³]: **52**